



VeriTrans4G インターフェース詳細

～ワンクリック継続課金サービス～

Ver. 1.0.16 (2024年5月～)

目次

| | |
|--|----|
| 第 1 章 本ドキュメントについて | 4 |
| 1-1 本ガイドの内容 | 4 |
| 1-2 関連ドキュメント | 4 |
| 1-3 著作権、および問い合わせ先 | 4 |
| 1-4 改訂履歴 | 5 |
| 第 2 章 MDK インターフェース詳細 | 10 |
| 2-1 会員管理機能 | 10 |
| 2.1.1 サービスタイプ "account"(会員情報) | 11 |
| 2.1.2 サービスタイプ "recurring"(継続課金管理) | 13 |
| 2.1.3 サービスタイプ "cardinfo" (登録カード管理) | 14 |
| 2-2 会員 ID 指定による決済機能 | 14 |
| 2.2.1 要求電文の共通項目について | 14 |
| 2.2.2 クレジットカード決済実行時の会員 ID 管理と決済機能 | 15 |
| 2.2.3 会員管理オブジェクト(payNowIdResponse)について | 19 |
| 第 3 章 結果通知 | 21 |
| 3-1 課金結果通知 | 21 |
| 3-2 洗替結果通知 | 22 |
| 第 4 章 CSV ファイルフォーマット | 24 |
| 4-1 会員情報登録 | 24 |
| 4.1.1 会員登録 CSV ファイル | 25 |
| 4.1.2 会員登録結果 CSV ファイル | 27 |
| 4-2 会員 ID 紐付 | 28 |
| 4.2.1 会員 ID 紐付依頼 CSV ファイル | 28 |

VeriTrans4G インターフェース詳細 ~ワンクリック継続課金サービス~

| | |
|---------------------------------------|----|
| 4.2.2 会員 ID 紐付結果 CSV ファイル..... | 30 |
| 4-3 継続課金登録..... | 31 |
| 4.3.1 継続課金結果 CSV ファイル..... | 31 |
| 4-4 決済登録..... | 33 |
| 4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル..... | 33 |
| 4.4.2 決済登録結果 CSV ファイル..... | 37 |
| 4-5 洗替対象クレジットカード情報登録 | 40 |
| 4.5.1 洗替結果 CSV ファイル..... | 40 |
| 4.5.2 洗替の有効性判定結果について | 41 |
| 4-6 会員 ID コピー | 42 |
| 4.6.1 会員 ID コピー依頼 CSV ファイル..... | 42 |
| 4.6.2 会員 ID コピー結果 CSV ファイル..... | 44 |
| 4-7 共通..... | 46 |
| 4.7.1 エラーCSV ファイル(会員情報登録)..... | 46 |
| 4.7.2 エラーCSV ファイル(会員 ID 紐付、決済登録)..... | 47 |
| 4.7.3 エラーCSV ファイル(会員 ID コピー)..... | 47 |

第1章 本ドキュメントについて

1-1 本ガイドの内容

株式会社 DG フィナンシャルテクノロジーが提供する「ワンクリック継続課金サービス」をインターネット店舗などに導入する開発者向けに、電文インターフェース、CSV ファイルフォーマットを記載しています。

1-2 関連ドキュメント

| タイトル | 概要 |
|--|---|
| VeriTrans4G 開発ガイド | VeriTrans4G の概要と、MDK(Merchant Development Kit) の導入方法等が記載されています。 |
| VeriTrans4G インターフェース詳細～(サービス名)～ | VeriTrans4G で利用可能な各決済サービスのインターフェース詳細が記載されています。 |
| VeriTrans4G 開発ガイド別冊 ワンクリック継続課金サービス 会員管理機能 インターフェース詳細 | VeriTrans4G ワンクリック継続課金サービス 会員管理機能において利用できる電文のインターフェース仕様が記載されています。 |
| ワンクリック継続課金サービス 運用ガイド | VeriTrans4G ワンクリック継続課金サービスの運用者ならびに開発者向けに、運用スケジュール(処理フロー)、ファイルフォーマット(CSV)、メールフォーマット等が記載されています。 |
| MDK トークン 開発ガイド | MDK トークンを利用して決済を行うために必要な情報が記載されています。 |

1-3 著作権、および問い合わせ先

[著作権]

本ドキュメントの著作権は株式会社 DG フィナンシャルテクノロジーが保有しています。

Copyright © 2024 DG Financial Technology, Inc., a Digital Garage company. All rights reserved.

[お問い合わせ先]

株式会社 DG フィナンシャルテクノロジー ベリトランス テクニカルサポート

電子メール: tech-support@veritrans.jp

1-4 改訂履歴

2017/04 :Ver1.0.0 リリース

2017/07 :Ver1.0.1 リリース

「第4章 CSV ファイルフォーマット」 会員 ID に使用できる文字の説明を追加

「3-2 洗替結果通知」 結果通知の対象の説明を追加

「4.5.5 洗替の有効性判定結果について」を追加

2017/08 :Ver1.0.2 リリース

「2.2.2 クレジットカード決済実行時の会員 ID 管理と決済機能」の要求パラメータの表に「仮登録フラグ (tempRegistration)」を追加

2017/12 :Ver1.0.3 リリース

「3-2 洗替結果通知」 cardCheckStatus の説明を修正

以下の CSV ファイルの文字コードについて補足追記

「4.1.1 会員登録 CSV ファイル」

「4.1.2 会員登録結果 CSV ファイル」

「4.3.1 継続課金結果 CSV ファイル」

「4.5.1 洗替依頼 CSV ファイル」

「4.5.2 洗替依頼受付成功 CSV ファイル」

「4.5.3 洗替結果 CSV ファイル(洗替依頼ファイルから洗替を実施した場合)」

「4.5.4 洗替結果 CSV ファイル(ストアした情報から洗替を実施した場合)」

「4.6.1 エラーCSV ファイル(会員情報登録、洗替対象クレジットカード情報登録)」

以下の CSV ファイルに CSV 作成時の注意事項を追記

「4.2.1 会員 ID 紐付依頼 CSV ファイル」

「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」

「第4章 CSV ファイルフォーマット」 SFTP についての注意事項等を追記

「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」再取引で会員 ID を指定したときの仕様を追記

「4.5.1 洗替依頼 CSV ファイル」ファイル名に関する注意事項を追加

「4.5.5 洗替の有効性判定結果について」出力項目の修正

以下の CSV ファイルにファイル配置先を追記

「4.6.1 エラーCSV ファイル」

「4.6.2 エラーCSV ファイル」

VeriTrans4G インターフェース詳細 ~ワンクリック継続課金サービス~

2018/09 :Ver1.0.4 リリース

- 「2-1 会員管理機能」の会員管理コマンドの表に「Link」コマンドを追加
- 「2-1 会員管理機能」カード登録時に2円与信が発生する説明を追記
- 「2.1.1 サービスタイプ “account”(会員情報)」のサービスタイプの表に「Link」コマンドを追加
- 「2.1.2 サービスタイプ “recurring”(継続課金管理)」のサービスタイプの表に「Link」コマンドを追加
- 「2.1.3 サービスタイプ “cardinfo”(登録カード管理)」のサービスタイプの表に「Link」コマンドを追加
- 「第4章 CSV ファイルフォーマット」 CSV ファイルの文字コード、改行コードの注意点を追記
- 「第4章 CSV ファイルフォーマット」カード番号を入力して使用する場合の注意点を追記
- 「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」の取引メモ1の書式を修正
- 「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」の使用されるカード情報の優先順位を修正
- 「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」のパラメータ設定仕様についての補足を追記
- 「4-5 洗替対象クレジットカード情報登録」洗替依頼 CSV に関する項目を削除
- 「4-6 共通」洗替依頼 CSV に関する記述を削除

2019/03 :Ver1.0.5 リリース

- 「第4章 CSV ファイルフォーマット」注意事項を追記
- 「4.1.1 会員登録 CSV ファイル」使用時の注意事項を追記
- 「4.1.1 会員登録 CSV ファイル」のカード番号の説明に注意事項を追記
- 「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」使用時の注意事項を追記
- 「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」の取引 ID の説明に補足を追記

2019/04 :Ver1.0.6 リリース

- 「2.2.2 クレジットカード決済実行時の会員 ID 管理と決済機能」の「※1:カード番号、カード有効期限、会員 ID、カード ID、トークンの設定について」にセキュリティコードが設定可能であることを追記
- 「3-1 課金結果通知」項目の並び順について追記
- 「3-2 洗替結果通知」項目の並び順について追記

2019/10 :Ver1.0.7 リリース

- 「4-1 会員情報登録」にフォーマットエラー有無による動作の差異を追記
- 「4-2 会員 ID 紐付」にフォーマットエラー有無による動作の差異を追記
- 「4-4 決済登録」にフォーマットエラー有無による動作の差異を追記
- 「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」に再与信と会員 ID を組み合わせて使用しないよう注意を追記

VeriTrans4G インターフェース詳細 ~ワンクリック継続課金サービス~

2019/12 :Ver1.0.8 リリース

- 「2-1 会員管理機能」の会員管理コマンドの表に「Copy」コマンドを追加
- 「2-1 会員管理機能」2 円与信の記載内容に与信実施フラグの説明を追加
- 「2.1.1 サービスタイプ “account”(会員情報)」のサービスタイプの表に「Copy」コマンドを追加
- 「2.1.2 サービスタイプ “recurring”(継続課金管理)」のサービスタイプの表に「Copy」コマンドを追加
- 「2.1.3 サービスタイプ “cardinfo” (登録カード管理)」のサービスタイプの表に「Copy」コマンドを追加

2020/02 :Ver1.0.9 リリース

- 「4-6 会員 ID コピー」のファイル処理内容を追記
- 「4.7.3 エラーCSV ファイル(会員 ID コピー)」を追記

2021/01 :Ver1.0.10 リリース

- 「3-1 課金結果通知」「3-2 洗替結果通知」に共通仕様の参照先と URL の設定方法を追記
- 「4.1.1 会員登録 CSV ファイル」「4-3 継続課金登録」継続課金情報の登録についての記述を修正
- 「4.1.1 会員登録 CSV ファイル」に【会員登録 CSV ファイルの登録パターン別必須項目】を追加
- 「4-3 継続課金登録」継続課金登録方法の説明を修正
- 「4.3.1 継続課金結果 CSV ファイル」最終行-1 行を追加
- 「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」に【決済登録依頼 CSV ファイルの登録パターン別必須項目】を追加
- 「4-7 共通」行番号の説明を補足

2021/07 :Ver1.0.11 リリース

- 「2.1.1 サービスタイプ “account”(会員情報)」の「Link」コマンドの説明を追記
- 「2.1.2 サービスタイプ “recurring”(継続課金管理)」の「Update」コマンドの説明を追記
- 「2.1.3 サービ스타イプ “cardinfo” (登録カード管理)」の「Add・Update」コマンドの説明を追記
- 「2.2.2 クレジットカード決済実行時の会員 ID 管理と決済機能」の「※1:カード番号、カード有効期限、会員 ID、カード ID、トークンの設定について」にカード保有者名の説明を追記
- 「2.2.3 会員管理オブジェクト(payNowIdResponse)について」の応答電文にカード保有者名を追加

2022/02 :Ver1.0.12 リリース

- 「2.1.1 サービ스타イプ “account”(会員情報)」の「Copy」コマンドの説明を修正
- 「第 4 章 CSV ファイルフォーマット」レシートファイルのファイル名の付け方の例を記載
- 「4.2.2 会員 ID 紐付結果 CSV ファイル」改行コードを「CRLF」から「LF」に変更
- 「4.4.2 決済登録結果 CSV ファイル」改行コードを「CRLF」から「LF」に変更
- 「4.7.2 エラーCSV ファイル(会員 ID 紐付、決済登録)」改行コードを「CRLF」から「LF」に変更
- 「4.7.3 エラーCSV ファイル(会員 ID コピー)」改行コードを「CRLF」から「LF」に変更
- 「4.7.3 エラーCSV ファイル(会員 ID コピー)」文字コードを「UTF-8」から「UTF-8(BOM なし)」に変更

VeriTrans4G インターフェース詳細 ~ワンクリック継続課金サービス~

2022/06 :Ver1.0.13 リリース

- 「2.2.3 会員管理オブジェクト(payNowIdResponse)について」の応答電文でカード情報、標準カードフラグの書式・制限を修正
- 「4.1.1 会員登録 CSV ファイル」の注意事項に標準カードの説明を追記
- 「4.1.1 会員登録 CSV ファイル」の課金グループ ID、課金グループ登録種別の※2 のカード番号、有効期限、洗替対象フラグの設定が必要な旨を削除
- 「4.1.1 会員登録 CSV ファイル」の項目名および【会員登録 CSV ファイルの登録パターン別必須項目】にカード保有者名を追記
- 「4.1.1 会員登録 CSV ファイル」の【会員登録 CSV ファイルのサンプル(accountA1000000000000xxxxxx.csv)】を修正
- 「4.2.1 会員 ID 紐付依頼 CSV ファイル」の項目名にカード保有者名を追記
- 「4.2.1 会員 ID 紐付依頼 CSV ファイル」のレコード種別の説明を修正
- 「4.2.1 会員 ID 紐付依頼 CSV ファイル」の【会員 ID 紐付依頼 CSV ファイルのサンプル(linkaccount A1000000000000xxxxxx.csv)】を修正
- 「4.2.2 会員 ID 紐付結果 CSV ファイル」の項目名にカード保有者名を追記
- 「4.2.2 会員 ID 紐付結果 CSV ファイル」のレコード種別の説明を修正
- 「4.2.2 会員 ID 紐付結果 CSV ファイル」の【会員 ID 紐付結果 CSV ファイルのサンプル(linkaccount A1000000000000xxxxxx.csv.result)】を修正
- 「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」の項目名および【決済登録依頼 CSV ファイルの登録パターン別必須項目】にカード保有者名を追記
- 「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」のレコード種別の説明を修正
- 「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」の【決済登録依頼 CSV ファイルのサンプル(settlement A1000000000000xxxxxx.csv)】を修正
- 「4.4.2 決済登録結果 CSV ファイル」の項目名にカード保有者名を追記
- 「4.4.2 決済登録結果 CSV ファイル」のレコード種別の説明を修正
- 「4.4.2 決済登録結果 CSV ファイル」の【決済登録結果 CSV ファイルのサンプル(settlement A1000000000000xxxxxx.csv.result)】を修正
- 「4.6.1 会員 ID コピー依頼 CSV ファイル」のファイルフォーマットバージョンの説明を修正
- 「4.6.1 会員 ID コピー依頼 CSV ファイル」の【会員 ID コピー依頼 CSV ファイルのサンプル(accountCopyA1000000000000xxxxxx.csv)】を修正
- 「4.6.2 会員 ID コピー結果 CSV ファイル」の項目名にカード保有者名を追記
- 「4.6.2 会員 ID コピー結果 CSV ファイル」のファイルフォーマットバージョンの説明を修正
- 「4.6.2 会員 ID コピー結果 CSV ファイル」の【会員 ID コピー結果 CSV ファイルのサンプル(accountCopyA1000000000000xxxxxx.result)】を修正

2023/01 :Ver1.0.14 リリース

- 「2.1.1 サービスタイプ “account”(会員情報)」 Copy の処理内容にある「同一カード登録チェック」を「重複カードの登録チェック」に変更
- 「2.2.2 クレジットカード決済実行時の会員 ID 管理と決済機能」「◆3D セキュア利用時の注意事項(重要)」を追加
- 「3-2 洗替結果通知」 結果通知の送信方法の説明を修正
- 「第 4 章 CSV ファイルフォーマット」 結果CSVファイルの配置時の rec ファイルの説明を追記
- 「4.2.1 会員 ID 紐付依頼 CSV ファイル」 旧バージョンのレコード種別を併記
- 「4.2.2 会員 ID 紐付結果 CSV ファイル」 旧バージョンのレコード種別を併記
- 「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」 旧バージョンのレコード種別を併記
- 「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」【決済登録依頼 CSV ファイルの登録パターン別必須項目】会員 ID 指定して決済と課金グループ登録のカード ID を○から△に修正
- 「4.6.2 会員 ID コピー結果 CSV ファイル」 カード保有者名の説明追加

VeriTrans4G インターフェース詳細 ~ワンクリック継続課金サービス~

2023/10 :Ver1.0.15 リリース

- 「2.2.2 クレジットカード決済実行時の会員 ID 管理と決済機能」 課金グループ ID の書式・制限を半角英数字 50 桁以内に変更
- 「2.2.2 クレジットカード決済実行時の会員 ID 管理と決済機能」 課金グループ ID の説明に使用可能文字種を追記
- 「3-1 課金結果通知」 課金グループ ID の書式・制限を半角英数字 50 桁以内に変更
- 「3-1 課金結果通知」 課金グループ ID の説明に含まれる文字種を追記
- 「4.1.1 会員登録 CSV ファイル」 課金グループ ID のサイズを 50 に変更
- 「4.1.1 会員登録 CSV ファイル」 課金グループ ID の書式を英数字に変更
- 「4.1.1 会員登録 CSV ファイル」 課金グループ ID の説明に使用可能文字種を追記
- 「4.3.1 継続課金結果 CSV ファイル」 取引き ID の説明に採番ルールを記載
- 「4.3.1 継続課金結果 CSV ファイル」 課金グループ ID のサイズを 50 に変更
- 「4.3.1 継続課金結果 CSV ファイル」 課金グループ ID の説明に含まれる文字種を追記
- 「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」 課金グループ ID のサイズを 50 に変更
- 「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」 課金グループ ID の説明に使用可能文字種を追記
- 「4.4.2 決済登録結果 CSV ファイル」 課金グループ ID のサイズを 50 に変更
- 「4.4.2 決済登録結果 CSV ファイル」 課金グループ ID の説明に使用可能文字種を追記

2024/05 :Ver1.0.16 リリース

- 「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」 サービスコマンドの説明に与信同時売上の設定方法を追記
- 「4.5.2 洗替の有効性判定結果について」
 - ・洗替結果の説明を追記
 - ・“1”:無効、 “2”:照合エラーとなった場合は、次回の洗替対象とならない旨を追記
- 「4-6 会員 ID コピー」 1つの会員 ID に対して複数コピーした場合の標準カードについての説明を追記

第2章 MDK インターフェース詳細

本章では、MDK を利用して「ワンクリック継続課金サービス」を利用する際に、各決済サービスの要求/応答電文(Dto)に追加で設定可能なフィールドを説明します。

※ 以降で説明する電文フィールドの表の最右列の「設定」の表記は以下の通りです。

要求電文 … 必須項目:○ 任意項目:△ 設定不可:× その他条件付:※、※n(条件は説明欄、または欄外に記入)

応答電文 … 必ず返戻:○ 処理成功時のみ返戻:△ 返戻なし:× その他条件付:※、※n(条件は説明欄、または欄外に記入)

2-1 会員管理機能

店舗様が運営する EC サイト等の利用会員(消費者)に関連付ける「会員情報」の追加や、変更、削除を行うには、以下に示す「会員管理コマンド」を実行します。

| 会員管理コマンド | 名称 | 説明 |
|----------|----|-----------------------------|
| Add | 追加 | 会員情報を追加します。 |
| Update | 変更 | 登録されている会員情報を変更します。 |
| Delete | 削除 | 登録されている会員情報を削除します。 |
| Restore | 復元 | 削除された会員情報の復元を実行します。 |
| Get | 取得 | 登録されている会員情報を取得します。 |
| Link | 紐付 | 会員情報とカード決済で利用したカード情報を紐付けます。 |
| Copy | 複製 | 登録している会員情報を複製します。 |

「会員管理コマンド」を実行する際には、管理対象の「会員 ID」および、下表に示す「サービスタイプ」を組み合わせて指定します。

| サービスタイプ | 名称 | 説明 |
|-------------|---------|--|
| "account" | 会員情報 | 会員情報の管理、編集を行います。 |
| "recurring" | 継続課金管理 | 継続課金を行う際の、継続課金開始／終了、継続課金金額の管理、編集を行います。 課金方式はあらかじめ登録されている必要があります。詳細は、『ワンクリック継続課金サービス 運用ガイド』を参照して下さい。 ※"recurring"(継続課金管理)では、クレジットカード支払の場合のみ継続課金の機能を提供しています。 |
| "cardinfo" | 登録カード管理 | 会員 ID に紐付くカード情報の管理、編集を行います。 |

「サービスタイプ」と利用できるコマンドの対応表を以下に示します。 (○:実行可能、×:実行不可)

| コマンド名 | Add | Update | Delete | Restore | Get | Link | Copy |
|-------------|-----|--------|--------|---------|-----|------|------|
| サービスタイプ | | | | | | | |
| “account” | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| “recurring” | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| “cardinfo” | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |

会員管理コマンドを実行するために必要なパラメータの詳細は、別冊『ワンクリック継続課金サービス 会員管理機能 インターフェース詳細』を参照して下さい。

会員管理コマンドでカード登録を行った場合は、自動的に2円与信が発生します。この時の取引IDは「SCREENING_xxxx」となります。

パラメータ(与信実施フラグ)を利用することで、2円与信を発生させないことも可能です。与信を実施せず登録したカードはそのままでは洗替対象になりません。

会員管理コマンドを利用せずに、決済の要求と同時に会員登録を実行する機能につきましては、「2-2 会員ID指定による決済機能」をご参照ください。

2.1.1 サービスタイプ “account”(会員情報)

サービスタイプ“account”(会員情報)では、各コマンドによって以下の処理を行うことができます。

| コマンド名 | 処理内容 |
|--------|--|
| Add | <ul style="list-style-type: none"> ・会員IDを登録します。 ・会員IDの登録とともに、カード情報および継続課金情報を紐付けることが可能です。 継続課金情報を設定する際は、カード情報の同時設定が必要です。 カード情報を指定した場合、有効性確認が行われます。 ・会員IDの登録とともに、カード情報のみを紐付けることが可能です。 <p>注) 継続課金情報を設定する場合は、課金グループIDが弊社システムに登録されている必要があります。詳細は、『ワンクリック継続課金サービス 運用ガイド』を参照して下さい。</p> |
| Update | <ul style="list-style-type: none"> ・会員IDの「入会年月日」を更新します。 既存の会員にカード情報を追加する場合は、「2.1.1 サービスタイプ “account”(会員情報)」の“Link”コマンドまたは「2.1.3 サービスタイプ “cardinfo”(登録カード管理)」の“Add”コマンドを使用します。 |

| | |
|----------------|--|
| Delete | <ul style="list-style-type: none"> 会員 ID の会員情報を、指定された「退会年月日」に削除します。 <p>※削除された会員情報は、“Restore”コマンドによって、復元させることが可能です。</p> <p>※一度削除された会員 ID を、再度”Add”コマンドで利用することはできません。</p> |
| Restore | <ul style="list-style-type: none"> 当該会員 ID の復元を行います。「入会年月日」を設定できます。 <p>【重要】</p> <p>退会した会員 ID に「別の消費者」を紐付けた場合、既に紐付けられているカード情報が利用できてしましますので、会員 ID を別の消費者のために再利用することは、絶対に行わないでください。</p> |
| Get | <ul style="list-style-type: none"> 使用できません。 |
| Link | <ul style="list-style-type: none"> 会員 ID の登録とともに、パラメータの元取引 ID で利用したカード情報を、会員 ID と紐付けることが可能です。カード保有者名をパラメータで設定した場合は、パラメータのカード保有者名が利用されます。 会員 ID を登録する際に「入会年月日」を設定できます。 既存の会員 ID にカード情報を追加することができます。ただし、既に会員 ID と紐付けられているカード情報の場合は、デフォルトではエラーとなります。カード情報追加フラグを設定した場合、登録済のカード情報を更新することができます。 カード情報を追加した際に、デフォルトでは標準カードとして登録されます。また、有効性確認は行われません。 洗替とグルーピング機能を利用している場合、同じグループ内で任意のマーチャント ID を指定し、洗替を実施することができます。 |
| Copy | <ul style="list-style-type: none"> 新しい会員 ID に、複製元の会員 ID(以下、元会員 ID と呼びます)のカード情報を紐付けることができます。 既存の会員 ID に、元会員 ID のカード情報を追加する形で紐付けることもできます。 カード情報を紐づける際には新規にカード ID が採番されます(同じカード情報となります)が、複製元と複製先でカード ID は異なります。 応答電文には、会員 ID に紐付けられた全てのカード情報を返戻します。元会員 ID から複製されたカード情報の場合、新規に採番されたカード ID と、元カード ID が返戻されます。 元会員 ID の標準カードのみを紐付けるか、全てのカードを紐付けるかを選択できます。 元会員 ID の標準カードが紐付けられたときは、そのカードが複製先の会員の標準カードになります。 元会員 ID を退会することができます。退会と同時に紐付いているカード情報を削除することも可能です。 重複カードの登録チェックのオプション機能を有効にしている場合、元会員 ID は退会させるようにしてください。 <p>※重複カードの登録チェック…ある会員IDに登録済みのカードを別の会員IDに登録できないようにする機能</p> <p>・洗替の実施有無を指定することができます。(マーチャント ID 毎に洗替のご契約は必要です。)</p> <p>(注意事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 元会員 ID にカード情報が存在しない場合や、複製先の会員 ID に紐付けられているカード情報しか存在しない場合はエラーとなります。 * 複製先の会員 ID に既に存在するカードについては複製処理が行われませんので、複製元のカードに設定されている「標準カードフラグ」や「洗替実施フラグ」の設定を更新する目的でのご利用はできません。 |

2.1.2 サービスタイプ “recurring”(継続課金管理)

サービスタイプ“recurring”(継続課金管理)では、各コマンドによって以下の処理を行うことができます。

※会員 ID が登録されていない場合は、エラーが発生しますのでご注意ください。

| コマンド名 | 処理内容 |
|---------|--|
| Add | <ul style="list-style-type: none"> 会員 ID に課金情報を紐付けて登録します。 課金情報の登録時に、同時にカード情報を紐付けることも可能です。 カード情報を指定した場合、有効性確認が行われます。 当該会員 ID にカード情報が紐付けられていない場合(通常使用する“標準カード”的設定が行われていない場合)、必ず課金情報の登録と同時にカード情報を紐付け、標準カードとして設定する必要があります。 当該会員 ID に複数の課金情報を紐付けることが可能です。 ただし、同じ課金情報(「課金グループ ID」が同一)を 2 回登録することはできません。 (課金情報を削除後、同一「課金グループ ID」の課金情報を再度登録することは可能です) <p>※課金情報の削除時に「課金終了日」に未来日を指定した場合、課金終了日を迎えるまで同一「課金グループ ID」の課金情報を再度登録することはできません。</p> <p>※当該会員 ID に紐付ける課金情報の「課金グループ ID」は、あらかじめ登録されている必要があります。詳細は、『ワンクリック継続課金サービス 運用ガイド』を参照して下さい。</p> |
| Update | <ul style="list-style-type: none"> 会員 ID に紐付けられている課金情報を更新します。 課金情報の更新と同時に、カード情報を紐付けることも可能です。 カード情報を指定した場合、有効性確認が行われます。ただし、カード保有者名のみ更新する場合は、有効性確認は行われません。 既に課金開始日を過ぎている場合、「課金開始日」を変更することはできません。 <p>※当該会員 ID に紐付ける課金情報の「課金グループ ID」は、あらかじめ登録されている必要があります。詳細は、『ワンクリック継続課金サービス 運用ガイド』を参照して下さい。</p> |
| Delete | <ul style="list-style-type: none"> 会員 ID に紐付けられている課金情報を削除します。 当該会員 ID に対し紐付けられていた課金情報を削除後、同じ課金情報(「課金グループ ID」が同一)を再度登録することは可能です。再登録する場合、“Add”コマンドを使用します。 <p>※「課金終了日」に次回課金日を指定すると次回継続課金処理で課金実施後、課金終了となります。</p> |
| Restore | ・使用できません。 |
| Get | ・会員 ID に紐付けられた課金情報を取得します。 |
| Link | ・使用できません。 |
| Copy | ・使用できません。 |

2.1.3 サービスタイプ “cardinfo”（登録カード管理）

サービスタイプ“cardinfo”（登録カード管理）では、各コマンドによって以下の処理を行うことができます。

※会員 ID が登録されていない場合は、エラーが発生しますのでご注意ください。

| コマンド名 | 処理内容 | |
|---------|--|---|
| Add | <ul style="list-style-type: none"> 会員 ID にカード情報を紐付けて登録します。 当該会員 ID に複数のカード情報を紐付けることが可能です。ただし、同じカード情報を 2 回登録することはできません。 (一度削除したカード情報を、再度登録することは可能です) | <ul style="list-style-type: none"> 指定したカード情報について、有効性確認が行われます。ただし、カード保有者名のみ更新する場合は、有効性確認は行われません。 指定したカード情報を通常使用するカード情報とするか否かを設定できます。 継続課金情報の紐付け/更新を同時に実行することはできません。 |
| Update | <ul style="list-style-type: none"> 当該会員 ID、およびカード ID に紐付けられたカード情報を更新します。 | 継続課金情報の操作を同時に実施したい場合は“recurring”を使用してください。 |
| Delete | <ul style="list-style-type: none"> 会員 ID に紐付けられたカード情報を削除します。 課金情報を同時に削除することはできません。課金情報の削除には“recurring”を使用してください。 継続課金で使用中のカード情報を削除することはできません。 | |
| Restore | <ul style="list-style-type: none"> 使用できません。 | |
| Get | <ul style="list-style-type: none"> 会員 ID に紐付けられたカード情報を取得します。 | |
| Link | <ul style="list-style-type: none"> 使用できません。 | |
| Copy | <ul style="list-style-type: none"> 使用できません。 | |

2-2 会員 ID 指定による決済機能

2.2.1 要求電文の共通項目について

ワンクリック継続課金サービスをご利用の場合は、各決済サービスの決済コマンド要求時に会員 ID を指定することで、取引に対して当該会員の取引であることを記録することができます。

また、新規の会員 ID が指定された場合には、会員登録処理が行われます。

会員 ID を指定する場合は、各サービスの要求電文に以下のフィールドを追加してください。

| 要求電文 | | | | |
|-----------|-------|---------------|---|----|
| フィールド名 | 項目名 | 書式・制限 | 説明 | 設定 |
| accountId | 会員 ID | 半角英数字 100 桁以内 | 取引に紐付ける会員 ID を指定します。 新しい会員 ID を指定した場合は、会員登録処理が行われます。 会員 ID には、半角英数字以外に“.”(ドット)、“-”(ハイフン)、“_”(アンダースコア)、“@”(アットマーク)も使用可能です。 | △ |

2.2.2 クレジットカード決済実行時の会員 ID 管理と決済機能

クレジットカード決済時には、通常のカード決済の処理と同時に以下の3つの機能を利用できます。

① 新規会員の追加登録

新規会員 ID を指定することで、会員 ID とクレジットカード情報を紐付けることができます。

② 継続課金データの登録

新規会員の継続課金データを登録することができます。

③ 会員 ID + カード ID による決済

決済要求時にカード番号を指定することなく、登録済みのカード番号で決済を行うことができます。

これらの機能を利用する場合は、以下の電文に、必要な要求パラメータを設定してください。

| 対象サービス | コマンド | 電文名(Dto) |
|------------|---------------|-------------------------|
| クレジットカード決済 | Authorize(与信) | CardAuthorizeRequestDto |
| MPI(本人認証) | Authorize(認可) | MpiAuthorizeRequestDto |

※CardReAuthorizeRequestDto、MpiReAuthorizeRequestDto では動作保証しておりませんので、使用しないでください。

以下に、要求パラメータを説明します。

| 要求電文 : CardAuthorizeRequestDto／MpiAuthorizeRequestDto | | | | | |
|---|--------|---------------|---|----|--|
| フィールド名 | 項目名 | 書式・制限 | 説明 | 設定 | |
| accountId | 会員 ID | 半角英数字 100 桁以内 | 取引に紐付ける会員 ID を指定します。 新しい会員 ID を指定した場合は、会員登録処理が行われます。 会員 ID には、半角英数字以外に"."(ドット)、"-"(ハイフン)、"_"(アンダースコア)、"@"(アットマーク)も使用可能です。 | ※1 | |
| cardId | カード ID | 半角英数字 100 桁以内 | ワンクリック継続課金サービスの会員管理で管理しているカード情報を決済で利用する場合に指定 | ※1 | |

| | | | | |
|-------------|----------|----------|--|---|
| defaultCard | 標準カードフラグ | 半角数字 1 枠 | <p>“1”: 指定されたカードを標準カードにする（デフォルト） “0”: 標準カードの設定を変更しない ※未設定時は“1”です。</p> <p>「標準カード」とは、カード情報をリクエストに含めなかった場合に使用されるカードのことです。 “1”を指定した場合は、今回指定したカードが新たに標準カードになります。 “0”を指定した場合は、標準カードの設定は変更されません。 (今まで標準カードとして利用されていたカードが、今後も標準カードとして利用されます。)</p> | △ |
|-------------|----------|----------|--|---|

※以下は、継続課金データの登録を行う場合に設定

| | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|---|----|
| groupId | 課金グループ ID | 半角英数字 50 枠以内 | 継続課金対象の課金グループ ID ※事前に登録済みの課金グループ ID のみ指定可能です。 ※”..”(ドット)、“-”(ハイフン)、“_”(アンダースコア)も使用可能です。 | ※2 |
| startDate | 課金開始日 | 半角数字 8 枠 | 継続課金の処理を開始する日付(YYYYMMDD 形式) ※初回課金される日付ではありません。 指定された課金グループ ID の課金スケジュールでの処理を開始する日付を指定します。 | ※2 |
| endDate | 課金終了日 | 半角数字 8 枠 | 継続課金の処理を終了する日付(YYYYMMDD 形式) ※最後に課金される日付ではありません。 指定された課金グループ ID の課金スケジュールでの処理を終了する日付を指定します。 | ※2 |
| oneTimeAmount | 初回課金金額 | 半角数字 8 枠以内 | 継続課金時の初回の課金金額 課金グループに設定されている金額とは異なる金額で決済したい場合に設定します。 | ※2 |
| recurringAmount | 継続課金金額 | 半角数字 8 枠以内 | 継続課金時、2 回目以降の決済金額 課金グループに設定されている金額とは異なる金額で決済したい場合に設定します。 ※初回課金金額が指定されている場合、1 回目の課金時に、ここで指定した金額は利用されません。 | ※2 |

以下のフィールドは、3D セキュア利用時に会員 ID(accountId)を設定する場合は、必ず設定を確認してください。

| 要求電文 : MpiAuthorizeRequestDto | | | | |
|-------------------------------|--------|----------|---|----|
| フィールド名 | 項目名 | 書式・制限 | 説明 | 設定 |
| tempRegistration | 仮登録フラグ | 半角数字 1 枠 | <p>このパラメータを利用すると、3D セキュア(本人認証+カード決済)の利用時に、カード情報(および継続課金データ)が登録されるタイミングを制御できます。</p> <p>3D セキュアの認可が成功した時点で、カード情報を仮登録扱いにするかどうかを以下のフラグで指定します。</p> <p>“0”: 仮登録扱いにしない(認可が成功した時点でカード情報を登録する) “1”: 仮登録扱いとする(認可成功時点では仮登録とし、カード決済の成功時にカード情報を本登録する)</p> <p>※未設定時は“0”です。</p> | △ |

◆3D セキュア利用時の注意事項(重要)

3D セキュア利用の決済と併せて、会員 ID に新しいカードを登録する、または継続課金を登録するための 3 つの方法について説明します。

仮登録フラグ(tempRegistration)を利用した方法(①②)、決済時には会員 ID および関連情報を何も指定せずに後から登録を行う方法(③)がありますので、それぞれの特徴を踏まえて、どの方法を利用するかをご検討ください。

① 仮登録フラグが“0”の場合

3D セキュア利用の決済要求時に会員 ID を設定し、仮登録フラグ(tempRegistration)を【“0”: 仮登録扱いにしない】にすると、認可(本人認証の前処理)が成功した時点、すなわち、本人認証およびクレジットカードの有効性の確認が行われる前の時点でカードが登録される挙動になります。

- ✓ その時点で使用できないカードが登録される場合があります。
- ✓ 継続課金に関するフィールドを設定した場合は、使用できないカードで継続課金が登録されることがあります。

そのため、認証や与信が NG となった場合には、必ず登録されたカードの削除や、継続課金登録の解除を行ってください。

② 仮登録フラグが“1”の場合

3D セキュア利用の決済要求時に会員 ID を設定し、仮登録フラグ(tempRegistration)を【“1”: 仮登録扱いとする】にすると、本人認証が成功し、クレジットカードの有効性が与信によって確認されたカードのみが登録されます。ただし、決済の結果を取得するインターフェース(結果通知やブラウザを介した結果の連携)では、カード登録の結果(登録の成否およびカード ID)や継続課金登録の結果を取得できません。カード登録や継続課金登録結果の詳細を取得するためには、別途、会員管理機能のインターフェースを利用して後から取得する必要があります。

③ 「会員 ID 紐付」を利用して後から会員登録を実行する場合

会員管理機能の会員 ID 紐付(account.Link)を実行すれば、3D セキュア利用の決済要求時には会員 ID を設定せずに、決済に利用されたカード情報と会員 ID を後から紐付けることができます。継続課金を登録したい場合は会員 ID 紐付の後に、継続課金登録(recurring.Add)を実行します。

※1:カード番号、カード有効期限、会員 ID、カード ID、トークンの設定における制約について

| パターン | 設定項目 | 説明 |
|------|----------------------|---|
| 1 | カード番号、および カード有効期限 | <ul style="list-style-type: none"> ・カード番号、カード有効期限を設定した場合、設定された情報で決済を行います。カード ID は設定できません。 ・カード番号、カード有効期限、および会員 ID を設定した場合、当該カード番号、カード有効期限がワンクリック継続課金サービスの会員管理機能で管理されていない場合(新規のカード情報の場合)、新たにカード ID が付与されます。 また、標準カードフラグが“1”、または未設定の場合、当該会員 ID における「今後の決済時に使用するカード情報(通常使用するカード情報)」に設定されます。 カード保有者名を同時に設定することも可能です。 ・カード番号、有効期限は、必ず一緒に設定して下さい。どちらか一方のみを指定した場合は、エラーが発生します。 ・ワンクリック継続課金サービスをご利用にならない場合、カード番号、カード有効期限の設定は必須です。 |
| 2 | 会員 ID、および カード ID | <ul style="list-style-type: none"> ・会員 ID、およびカード ID を設定した場合、ワンクリック継続課金サービスの会員管理機能で管理している当該カード ID のカード情報を使用して決済を行います。 ・カード ID を指定した場合、カード番号、有効期限は要求電文に設定できません。 (設定した場合もエラーにはならず、設定したカード情報を利用して決済が実行されますが、通常、このような設定は行わないでください。) ・セキュリティコードは設定可能です。セキュリティコードは加盟店および決済代行会社で保存はできませんので、消費者に入力していただく必要があります。 ・カード保有者名は設定可能です。カード保有者名が登録済の場合でも、設定したカード保有者名が利用されます。 ・標準カードフラグが“1”、または未設定の場合、当該会員 ID における「今後の決済時に使用するカード情報(通常使用するカード情報)」に設定されます。 ・会員 ID に紐付けられていないカード ID が設定された場合、エラーが発生します。 |
| 3 | 会員 ID のみ | <ul style="list-style-type: none"> ・ワンクリック継続課金サービスをご利用で、上記パターン 1、およびパターン 2 の両方が未設定の場合、会員 ID の設定は必須です。 ・会員 ID を設定した場合、当該会員に「通常使用するカード情報」として設定されているカード情報を決済を行います。 ・セキュリティコードは設定可能です。セキュリティコードは加盟店および決済代行会社で保存はできませんので、消費者に入力していただく必要があります。 ・カード保有者名は設定可能です。カード保有者名が登録済の場合でも、設定したカード保有者名が利用されます。 |
| 4 | トークン | <ul style="list-style-type: none"> ・トークンを設定した場合、トークン生成時に入力されたカード番号、カード有効期限で決済を行います。 ・カード番号、カード有効期限、セキュリティコード、カード ID は設定不可となります。 ・トークン、および会員 ID を指定した場合、当該トークン生成時に入力されたカード番号、カード有効期限がワンクリック継続課金サービスの会員管理機能で管理されていない場合(新規のカード情報の場合)、新たにカード ID が付与されます。 また、標準カードフラグが“1”、または未設定の場合、当該会員 ID における「今後の決済時に使用するカード情報(通常使用するカード情報)」に設定されます。 ・トークンを設定する際はカード番号およびカード有効期限は一緒に設定することはできません。 |

※2:継続課金データの登録について

クレジットカード決済と同時に継続課金データの登録を行う場合に使用します。

会員 ID(accountId)に新規の会員 ID を設定した場合は、任意項目となります。

会員 ID(accountId)に設定した会員が、既存会員(既にワンクリック継続課金サービスの会員管理機能にて管理されている)の場合、設定不可項目となります。既存会員の継続課金データを登録したい場合は、「2-1 会員管理機能」をご利用ください。

2.2.3 会員管理オブジェクト(payNowIdResponse)について

各決済サービスの要求電文に「accountId(会員 ID)」を設定した場合、応答電文にて「payNowIdResponse(会員管理オブジェクト)」が返戻されます。

会員 ID の登録処理結果は、payNowIdResponse オブジェクト内の各パラメータにて確認してください。

返戻される項目を以下に記載します。

| 応答電文 | | | | |
|------------------|------------|----------------------|--|----------|
| フィールド名 | 項目名 | 書式・制限 | 説明 | 設定 |
| payNowIdResponse | 会員管理オブジェクト | オブジェクト | ワンクリック継続課金サービス 会員管理機能の戻り値を格納するオブジェクト ※要求電文で会員 ID を設定した場合に、会員管理オブジェクトが返戻されます。ただし、決済パラメータ入力チェックエラーが発生した場合、会員管理オブジェクトは返戻されません。 | ※1 |
| processId | 会員管理処理番号 | 半角英数字 20 桁以内 | 会員管理処理を一意に識別する番号 決済サーバーより付与されます。 | ※1 |
| status | 会員管理ステータス | 半角英数字 20 桁以内 | 会員管理処理要求の実行結果 "success":成功 "failure":失敗 | ※1 |
| message | 会員管理メッセージ | 文字列 100 文字以内 | 会員管理処理要求の実行結果メッセージ | ※1 |
| account | 会員情報 | オブジェクト | 会員情報の戻り値を格納するオブジェクト | ※1 |
| accountId | 会員 ID | 半角英数字 100 桁以内 | "."(ドット)、"-"(ハイフン)、"_"(アンダースコア)、"@"(アットマーク)も使用可能 | ※1 |
| cardInfo | カード情報 | オブジェクト配列 | カード情報を格納するオブジェクト | ※1 ※2 |
| cardId | カード ID | 半角英数字 100 桁以内 | 決済サーバーにて付与されたカード ID が返戻されます。 | ※1 ※2 |
| cardNumber | マスクカード番号 | 半角英数字 16 桁以内 | カード番号の先頭 6 桁と下 2 桁のみ数字表記され、その他は "*" (アスタリスク) に変換されます。ハイフンは含まれません。(例 "411111*****11") 要求電文の「cardNumber(カード番号)」にてハイフン含みで指定した場合も、ハイフンは含まれずに返戻されます。 | ※1 ※2 |
| cardExpire | 有効期限 | 半角英数字 5 桁 | MM/YY 形式 マスクされずに返戻されます。 | ※1 ※2 |
| defaultCard | 標準カードフラグ | 半角数字 1 桁 | カード情報を明示的に指定せず決済する場合に使用するカードか否かを示すフラグ "1": 決済時、カード情報を明示的に指定しない場合に使用されるカード "0": 決済時、カード情報を明示的に指定しない場合に使用されるカードではない | ※1 ※2 |
| cardholderName | カード保有者名 | 半角英数字記号 2 桁以上、45 桁以内 | カードの名義人 マスクされずに返戻されます。 | ※1 ※2 |

※1 「payNowIdResponse」オブジェクトについて

payNowIdResponse オブジェクトは、JSON 形式で表現されています。

例えば、クレジットカード決済与信応答(CardAuthorizeResponseDto)から会員 ID を取得する場合は、以下のようにアクセスします。

```
cardAuthorizeResponseDto.getPayNowIdResonse().getAccount().getAccountId();
```

※2 「cardInfo(カード情報)」オブジェクトについて

クレジットカード決済の与信の要求電文(CardAuthorizeRequestDto)、本人認証の与信の要求電文(MpiAuthorizeRequestDto)において、「accountId(会員 ID)」を指定した場合、対応する応答電文にて「cardInfo(カード情報)」オブジェクトが返戻されます。

第3章 結果通知

3-1 課金結果通知

課金結果通知は、継続課金処理失敗時(与信売上処理失敗時)のみ PUSH 送信されます。成功時は送信されません。

課金結果通知は、継続課金処理失敗となった取引について、継続課金処理当日中に決済サーバーから店舗様へ送信します。

結果通知電文インターフェースは以下のとおりです。結果通知に関するサービス共通の仕様については、『開発ガイド』を併せてご参照ください。

| 項目番 | フィールド名 | 項目名 | 書式・制限 | 説明 |
|-----|----------------|-------|------------|---|
| 1 | numberOfNotify | 通知件数 | 半角数字 4 桁以内 | 結果通知電文に含まれる課金処理失敗通知の総数 1 度に通知可能な件数は 1,000 件 対象が 1,001 件以上ある場合は、1000 件単位で複数回 PUSH 送信を行います。 |
| 2 | pushTime | 送信時刻 | 半角数字 14 桁 | 決済サーバーから通知した時刻 YYYYMMDDhhmmss 形式 |
| 3 | pushId | 識別 ID | 半角英数字 8 桁 | プッシュ処理を行うたびに採番される ID ※“-”(ハイフン)を含みます。 注) 他の決済サービスで使用された ID と重複する場合があります。 |

通知件数分下記の項目番(4~12)を繰り返す。尚、フィールド名の後ろに 4 ケタの連番(0000~0999)を付与する。

| | | | | |
|----|---------------|-------------|---------------|---|
| 4 | accountId | 会員 ID | 半角英数字 100 桁以内 | 以下の文字を含む場合もあります。 ‘.’(ドット)、“-”(ハイフン)、“_”(アンダースコア)、“@”(アットマーク) |
| 5 | orderId | 取引 ID | 半角英数字 100 桁以内 | 決済サーバーにて付与された取引 ID。 以下の文字を含む場合もあります。 “-”(ハイフン)、“_”(アンダースコア) |
| 6 | txnType | トランザクションタイプ | 半角英数字 10 桁以内 | “recurring” |
| 7 | mstatus | 処理ステータス | 半角英数字 10 桁以内 | “failure”:課金失敗 ※通知するのは課金失敗の場合のみです。 |
| 8 | txnTime | 処理日時 | 半角数字 14 桁 | YYYYMMDDhhmmss 形式 |
| 9 | chargeGroupId | 課金グループ ID | 半角英数字 50 桁以内 | 以下の文字を含む場合もあります。 ‘.’(ドット)、“-”(ハイフン)、“_”(アンダースコア) |
| 10 | chargeAmount | 課金金額 | 半角数字 8 桁以内 | |
| 11 | chargeDate | 課金実施年月日 | 半角数字 8 桁 | YYYYMMDD 形式 |
| 12 | dummy | ダミー決済フラグ | 半角数字 1 桁 | ダミーデータを示す場合は“1”を設定 |

- ◆ 課金結果通知機能をご利用の場合は、MAP の各種設定変更より、継続課金失敗結果通知先 URL を設定してください。
- ◆ pushId(識別 ID)は、他の決済サービスで使用された ID と重複する場合がありますので、ユニークキーとして処理しないようにしてください。
- ◆ 項目の並び順は、必ずしも表の順序とは一致しません。

3-2 洗替結果通知

洗替結果通知は、洗替処理失敗時のみ PUSH 送信されます。処理成功時は送信されません。

洗替の有効性判定結果は、以下の 6 種類ですが、このうち PUSH の対象となるのは、「1」:無効、「2」:照合エラー、「5」:結果データなしの3種類です。

'0':有効

'1':無効

'2':照合エラー

'3':仕向先なし

'4':洗替対象外

'5':結果データなし

PUSH 対象のであっても削除されたカードの場合は、PUSH 通知されません。

洗替結果通知は、カード会社から決済サーバーに洗替結果が届いた翌日に、洗替処理失敗となったクレジットカード情報をまとめて決済サーバーより店舗様へ送信します。

結果通知電文インターフェースは以下のとおりです。結果通知に関するサービス共通の仕様については、『開発ガイド』を併せてご参考ください。

| 項目番 | フィールド名 | 項目名 | 書式・制限 | 説明 |
|--|----------------|-------|---------------|---|
| 1 | numberOfNotify | 通知件数 | 半角数字 4 桁以内 | 結果通知電文に含まれる洗替処理失敗通知の総数 1 度に通知可能な件数は 1,000 件 対象が 1,001 件以上ある場合は、1000 件単位で複数回 PUSH 送信を行います。 |
| 2 | pushTime | 送信時刻 | 半角数字 14 桁 | 決済サーバーから通知した時刻 YYYYMMDDhhmmss 形式 |
| 3 | pushId | 識別 ID | 半角英数字 8 桁 | プッシュ処理を行うたびに採番される ID ※“-”(ハイフン)を含みます。 注) 他の決済サービスで使用された ID と重複する場合があります。 |
| 通知件数分下記の項目番(4~11)を繰り返す。尚、フィールド名の後ろに 4 ヶタの連番(0000~0999)を付与する。 | | | | |
| 4 | accountId | 会員 ID | 半角英数字 100 桁以内 | 以下の文字を含む場合もあります。 “.”(ドット)、“-”(ハイフン)、“_”(アンダースコア)、“@”(アットマーク) |

| 項目番 | フィールド名 | 項目名 | 書式・制限 | 説明 |
|-----|-----------------|-------------|---------------|--|
| 5 | txnType | トランザクションタイプ | 半角英数字 10 桁以内 | "cardcheck" |
| 6 | txnTime | 処理日時 | 半角数字 14 桁 | 決済サーバーにて処理された日時 YYYYMMDDhhmmss 形式 |
| 7 | cardId | カード ID | 半角英数字 100 桁以内 | |
| 8 | cardNo | カード番号 | 半角数字 16 桁 | カード番号の上 6 桁下 2 桁のみ数字表記され、その他は "*" でマスクされます。 (例 "411111*****11") |
| 9 | cardExpire | カード有効期限 | 半角英数字 5 桁 | MM/YY 形式 |
| 10 | cardCheckStatus | 洗替ステータス | 半角数字 1 桁 | "1":無効、"2":照合エラー、"5":結果データなし |
| 11 | dummy | ダミー決済フラグ | 半角数字 1 桁 | ダミーデータを示す場合は "1" を設定 |

- ◊ 洗替結果通知機能をご利用の場合は、MAP の各種設定変更より、洗替失敗結果通知先 URL を設定してください。
- ◊ pushId(識別 ID)は、他の決済サービスで使用された ID と重複する場合がありますので、ユニークキーとして処理しないようにしてください。
- ◊ 項目の並び順は、必ずしも表の順序とは一致しません。

第4章 CSV ファイルフォーマット

各機能にて店舗様と弊社サーバー間で授受を行う CSV ファイルのフォーマットを記載します。

尚、1 ファイルの最大レコード件数は、100 万件です。

また、文字コード、改行コードが以下の表に記載のものと異なる場合、エラーが発生します。

SFTP 接続にて CSV ファイルをアップロードする場合、CSV ファイルのアップロードが完了した目印として、以下のルールで作成した rec ファイル(レシートファイル)を CSV ファイルと同一ディレクトリにアップロードしてください。

- ・ファイル名：アップロードした CSV ファイルと同名で拡張子を「.rec」とする。

例) CSV ファイルが「aabbcc001.csv」であれば「aabbcc001.rec」というファイル名にする。

- ・ファイルサイズ：0 byte

※rec ファイルが配置されない場合、CSV ファイルの取り込みは行われません。

弊社が所定のディレクトリに結果 CSV ファイルを配置する場合も rec ファイル(レシートファイル)を配置します。rec ファイル(レシートファイル)がファイル配置完了の目印となります。

SFTP 接続で CSV ファイルのアップロード、ダウンロードする際のファイル配置先のディレクトリは以下の仕様で決まります。

/マーチャント ID の下 2 枝 /マーチャント ID の下 8 枝(先頭はアルファベットに変換)/xxxxxx

アルファベット変換ルールは次のとおりです。

0→a 1→b 2→c 3→d 4→e 5→f 6→g 7→h 8→i 9→j

CSV ファイルの文字コード、改行コードについては、各ファイルに記載されているコードで作成してください。

文字コード、改行コードが指定されているものと異なっている場合、以下のエラーが出力されます。

=====

XH86,受付データチェックエラーです。ファイル名:xxxxxxxxx.csv

XH87,ファイルフォーマットが正しくありません。(空行、空ファイル、読み込み不可)

=====

※注意事項

- ・CSV ファイルにカード番号・有効期限を入力して使用する場合は、PCI-DSS 準拠が必要です。
- ・カード番号が記載された CSV ファイル(会員情報登録、決済登録依頼)を MAP からアップロードするためには、決済サーバ側での許可設定が必要となります。詳細につきましては、テクニカルサポート (tech-support@veritrans.jp) までお問い合わせください。
- ・MAP と sFTP の両方をご利用される場合は、必ずそれぞれ別のファイル名になるようにしてください。同名のファイルをアップロードした場合、想定通りの動作とならない場合がございます。

4-1 会員情報登録

「4.1.1 会員登録 CSV ファイル」にフォーマットエラー、整合性エラー¹がない場合は、レコードが処理され、「4.1.2 会員登録結果 CSV ファイル」が output されます。(MAP ではダウンロードできません。)。

「4.1.1 会員登録 CSV ファイル」にフォーマットエラー、整合性エラー¹がある場合は、レコードは処理されず、「4.7.1 エラー CSV ファイル(会員情報登録)」が output されます。CSV ファイルを修正し、再度アップロードしてください。

*1 既に登録されている会員データの状態と、要求内容が矛盾する場合のエラーを示す。

- 例) ・入会済みの会員 ID を入会しようとした
- ・退会済みの会員 ID を更新しようとした
- ・入会済みの会員 ID を再入会しようとした

4.1.1 会員登録 CSV ファイル

会員登録に使用する CSV ファイルのフォーマットを以下に記載します。

注意事項

- ・(重要)カード番号・有効期限を入力するには、PCI DSS 準拠が必要です。
- ・会員登録 CSV ファイルでのカード登録時は、カードの有効性の確認は実施されません(与信は発生しません)。
- ・既存の会員 ID にカードを追加した場合、そのカードは標準カードにはなりません(標準カードは変わりません)。

| | | | |
|---------|--|-------|----------|
| ファイル名 | 半角英数字のみで任意(記号不可) | 形式 | CSV ファイル |
| 文字コード | UTF-8(BOMなし) | 改行コード | LF |
| ファイル配置先 | /マーチャント ID の下 2 衝/マーチャント ID の下 8 衝(先頭はアルファベットに変換)/account/in | | |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|---------------------|---------------|-----|-----------------------|--|
| 1 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input type="radio"/> | "head_merchant" 固定 |
| マーチャント ID | 半角英数字 | 22 | <input type="radio"/> | 店舗様を一意に識別する ID |
| 2 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input type="radio"/> | "head_account" 固定 |
| データ種別 | 半角数字 | 1 | <input type="radio"/> | "0":本番、"1":ダミーモード |
| 3 行目以降データ件数分 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input type="radio"/> | "data_account" 固定 |
| 会員 ID | 半角英数字 | 100 | <input type="radio"/> | 消費者を一意に識別する ID "."(ドット)、"-"(ハイフン)、"_"(アンダースコア)、"@"(アットマーク)も使用可能 |
| カード番号 | 半角数字 | 16 | △※1 | カード番号(ハイフン無しの数字のみで指定します。) "NO_CARD"が指定された場合はカード登録しない。 16 衝未満の場合、先頭に 0 を付与する等の加工をしないでください。 |
| 有効期限 | 半角英数字 右記参照 | 5 | △※1 | カード有効期限(MM/YY (月 + "/" + 年)の形式 (例 "08/18")) |
| 洗替対象フラグ | 半角数字 | 1 | △※1 | 「カード番号」で指定したクレジットカードを洗替対象とするか否かを指定 "0":対象外、"1":対象 |
| 課金グループ ID | 半角英数字 | 50 | △※2 | 課金グループを一意に識別する ID デフォルトの課金グループを利用する場合も設定が必要です。 未指定の場合は「継続課金を行わない会員登録」の扱いとなります。 "."(ドット)、"-"(ハイフン)、"_"(アンダースコア)も使用可能 |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|------------|--------------|------|-----|---|
| 課金グループ登録種別 | 半角数字 | 1 | △※2 | 課金グループへの処理種別 課金グループ ID が指定されている場合は必須となります。 "1":新規登録(会員に課金グループを登録する場合) "2":変更(既に登録されている情報の変更。例:継続課金金額の変更) 注)課金グループ情報の変更を行うと標準カードに課金グループが紐づきます。課金に使用されるカードが変更される可能性がありますのでご注意ください。 |
| 都度／初回課金金額 | 半角数字 | 8 | ※3 | 初回のみ加算する金額(入会金等) 指定がない場合は、課金グループ ID に登録された初回課金額が登録されます。 |
| 継続課金金額 | 半角数字 | 8 | ※3 | 継続課金の課金金額 指定がない場合は、課金グループ ID に登録された継続課金金額が登録されます。 |
| 課金開始年月日 | 半角数字 右記参照 | 10 | ※3 | 継続課金を開始する年月日(YYYY/MM/DD 形式) 指定がない場合は、処理当日の年月日を登録します。 |
| 課金終了年月日 | 半角数字 右記参照 | 10 | ※3 | 継続課金を終了する年月日(YYYY/MM/DD 形式) 指定がない場合は 9999 年 12 月 31 日で登録します。 |
| 入会年月日 | 半角数字 右記参照 | 10 | | 処理区分が"登録"、または"再入会"で指定がない場合は、処理当日の年月日を登録します。(YYYY/MM/DD 形式) |
| 退会年月日 | 半角数字 右記参照 | 10 | | 処理種別が"退会"で退会年月日が未設定の場合は、処理当日の年月日が設定されます。(YYYY/MM/DD 形式) 継続課金中の場合、強制的に退会となります。 退会年月日以降の課金は行われません。(退会年月日当日を含む) |
| 処理種別 | 半角数字 | 1 | ○ | 会員に対する処理の種別を指定します。 "1":入会 "2":変更 "3":退会 "4":再入会 継続課金情報を登録する場合、新規会員登録を同時に行うときには"1":入会を、すでに登録されている会員に対して登録するときは"2":変更を指定してください。 |
| カード保有者名 | 半角英数字 記号 | 2~45 | ※4 | 処理種別が"登録"、"変更"、"再入会"の場合は設定可能です。 ※退会時は設定不可 |
| 最終行 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | "footer_account"固定 |
| データ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 会員登録データ件数 |

※1 カード番号、有効期限、洗替対象フラグは揃って未設定もしくは設定済にしてください。ただし"NO_CARD"は除きます。

※2 課金グループ ID、課金グループ登録種別は揃って未設定もしくは設定済にしてください。

※3 いずれかの項目を設定する場合は、課金グループ ID、および課金グループ登録種別を設定してください。

※4 カード保有者名を設定しない場合、データ部末尾の「,」は設定不要となります。「,」のみ設定しても問題ありません。

【会員登録 CSV ファイルのサンプル(accountA100000000000xxxxxx.csv)】

```
head_merchant,A100000000000000xxxxxx
head_account,1
data_account,DEFAULT_F0000001,4111111111111111,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1
data_account,DEFAULT_F0000002,555555555554444,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1
data_account,DEFAULT_F0000003,5105105105100,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1
data_account,DEFAULT_F0000004,5500000000000004,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1
```

```

data_account,DEFAULT_F0000005,35280000000000007,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1
data_account,DEFAULT_F0000006,35280000000000015,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1
data_account,DEFAULT_F0000007,35280000000000023,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1
data_account,DEFAULT_F0000008,3530111333300000,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1
data_account,DEFAULT_F0000009,378282246310005,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1,CARDHOLDERNAME
data_account,DEFAULT_F0000010,3666666666666660,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1,
footer_account,10

```

【会員登録 CSV ファイルの登録パターン別必須項目】

| | 会員 ID を登録 | 会員 ID とカードを登録 | 会員 ID とカードと課金グループを登録 | 既存会員 ID にカードを登録 | 既存会員 ID にカードと課金グループを登録 | 既存会員 ID にカードと課金グループを登録 | 既存会員 ID に課金グループを登録 | 課金グループ情報の変更※2 | 退会 | 再入会 |
|------------|-----------|---------------|----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------|----|-----|
| レコード種別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 会員 ID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カード番号 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 有効期限 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 洗替対象フラグ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 課金グループ ID | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 課金グループ登録種別 | × | × | 1 | × | 1 | 1 | 2 | × | × | × |
| 都度／初回課金金額 | × | × | △ | × | △ | △ | △ | × | × | × |
| 継続課金金額 | × | × | △ | × | △ | △ | △ | × | × | × |
| 課金開始年月日 | × | × | △ | × | △ | △ | △ | × | × | × |
| 課金終了年月日 | × | × | △ | × | △ | △ | △ | × | × | × |
| 入会年月日 | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | △ |
| 退会年月日 | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × |
| 処理種別 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| カード保有者名 | × | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | |

必須項目:○ 任意項目:△ 設定不可:×

※1 課金グループは標準カードに紐づきます。

※2 課金グループ情報の変更を行うと標準カードに課金グループが紐づきます。課金に使用されるカードが変更される可能性がありますのでご注意ください。

4.1.2 会員登録結果 CSV ファイル

会員登録結果の CSV ファイルのフォーマットを以下に記載します。

※継続課金情報の登録が成功した場合のお知らせも「会員登録結果 CSV ファイル」にて行います。

| | | | | | |
|---------|---|--|--|-------|----------|
| ファイル名 | 会員登録依頼ファイル名 + ".success" | | | 形式 | CSV ファイル |
| 文字コード | UTF-8(BOMなし) | | | 改行コード | LF |
| ファイル配置先 | /マーチャント ID の下 2 桁/マーチャント ID の下 8 桁(先頭はアルファベットに変換)/account/out | | | | |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|-------------|-------|-----|-----------------------|----------------------------|
| 1 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input type="radio"/> | "head_merchant" 固定 |
| マーチャント ID | 半角英数字 | 22 | <input type="radio"/> | 店舗様を一意に識別する ID |
| 2 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input type="radio"/> | "head_account" 固定 |
| データ種別 | 半角数字 | 1 | <input type="radio"/> | "0":本番、"1":ダミーモード |
| 3 行目 | | | | |
| 結果メッセージ | 全角 | - | <input type="radio"/> | 処理したファイル名 + "正常に処理完了しました。" |
| データ件数 | 半角数字 | 8 | <input type="radio"/> | 会員登録データ登録件数 |

【会員登録結果 CSV ファイルのサンプル(accountA1000000000000xxxxxx.csv.success)】

```
head_merchant,A1000000000000xxxxxx
```

```
head_account,1
```

```
accountA1000000000000xxxxxx.csv 正常に処理完了しました。,10
```

4-2 会員 ID 紐付

「4.2.1 会員 ID 紐付依頼 CSV ファイル」にフォーマットエラーがない場合は、レコードが処理され、「4.2.2 会員 ID 紐付結果 CSV ファイル」が出力されます。

「4.2.1 会員 ID 紐付依頼 CSV ファイル」にフォーマットエラーがある場合は、レコードが処理されず、「4.7.2 エラー CSV ファイル(会員 ID 紐付、決済登録)」が出力されます。CSV ファイルを修正し、再度アップロードしてください。

4.2.1 会員 ID 紐付依頼 CSV ファイル

元取引 ID と会員 ID を紐付けて会員登録およびカード登録を依頼する際に使用する CSV ファイルのフォーマットを以下に記載します。

| | | | | | |
|---------|--|--|--|-------|----------|
| ファイル名 | 半角英数字のみで任意(記号不可) | | | 形式 | CSV ファイル |
| 文字コード | Shift-JIS | | | 改行コード | CRLF |
| ファイル配置先 | /マーチャント ID の下 2 桁/マーチャント ID の下 8 桁(先頭はアルファベットに変換)/linkaccount/in | | | | |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|---------------------|-------|-----|-----------------------|-------------------|
| 1 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input type="radio"/> | "10003" 固定 |
| データ種別 | 半角数字 | 1 | <input type="radio"/> | "0":本番、"1":ダミーモード |
| 2 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input type="radio"/> | "21000" 固定 |
| マーチャント ID | 半角英数字 | 22 | <input type="radio"/> | 店舗様を一意に識別する ID |
| 3 行目以降データ件数分 | | | | |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|----------------|-------------|------|----|---|
| レコード種別 | - | - | ○ | "42001"固定 旧バージョンは"42000"固定 |
| 会員 ID | 半角英数字 | 100 | ○ | 消費者を一意に識別する ID "."(ドット)、"-"(ハイフン)、"_"(アンダースコア)、"@"(アットマーク)も使用可能 |
| 取引 ID | 半角英数字 | 100 | ○ | 元取引 ID |
| 入会年月日 | 半角数字 | 8 | | YYYYMMDD 形式 未指定の場合は当日で登録します。 |
| 標準カードフラグ | 半角数字 | 1 | | 標準カードフラグ "1":標準使用されるカードとして登録する。 "0":標準使用されるカードとして登録しない。 未指定の場合は標準仕様されるカードとして登録します。 |
| 洗替対象フラグ | 半角数字 | 1 | | クレジットカードを洗替対象とするか否かを指定 "0":対象外、"1":対象 未指定の場合は洗替対象とします。 |
| カード保有者名 | 半角英数字 記号 | 2~45 | | カード保有者名 この項目は 2022 年 6 月に追加されました。旧バージョンにはありません。 |
| 最終行-1 行 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | "29000"固定 |
| マーチャント毎データ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 店舗様毎の取引 ID 依頼データ件数 |
| 最終行 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | "90003"固定 |
| データ総件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 取引 ID 登録データ総件数 |

※CSV 作成の注意事項

- ・値を指定しない場合はカンマ(,)のみ記入してください。例)下記サンプルの 3 行目
- ・行の最後尾に値指定がない場合もカンマ(,)は必要です。例)下記サンプルの 4 行目

【会員 ID 紐付依頼 CSV ファイルのサンプル(linkaccount A1000000000000xxxxxx.csv)】

```
10003,0
21000,A1000000000000106XXXX
42001,account_test0001,ORDER_ID_0000001,,
42001,account_test0002,ORDER_ID_0000002,20140501,0,0,
42001,account_test0003,ORDER_ID_0000003,20140701,0,0,CardholderName
29000,3
90003,3
```

4.2.2 会員 ID 紐付結果 CSV ファイル

元取引 ID と会員 ID を紐付けての会員登録およびカード登録結果の CSV ファイルのフォーマットを以下に記載します。

| | | | |
|---------|---|-------|----------|
| ファイル名 | 依頼ファイル名 + ".result" | 形式 | CSV ファイル |
| 文字コード | Shift-JIS | 改行コード | LF |
| ファイル配置先 | /マーチャント ID の下 2 桁/マーチャント ID の下 8 桁(先頭はアルファベットに変換)/linkaccount/out | | |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|---------------------|---------------|------|----|--|
| 1 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | "10003"固定 |
| データ種別 | 半角数字 | 1 | ○ | "0":本番、"1":ダミーモード |
| 2 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | "21000"固定 |
| マーチャント ID | 半角英数字 | 22 | ○ | 店舗様を一意に識別する ID |
| 3 行目以降データ件数分 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | "42001"固定 旧バージョンは"42000"固定 |
| 結果ステータス | 半角数字 | 1 | ○ | "0":成功、"1":失敗 |
| 会員 ID | 半角英数字 | 100 | ○ | 消費者を一意に識別する ID。以下の文字を含む場合もあります。 "."(ドット)、"-"(ハイフン)、"_"(アンダースコア)、"@"(アットマーク) |
| 取引 ID | 半角英数字 | 100 | ○ | 元取引 ID |
| 入会年月日 | 半角数字 | 8 | | 登録された入会年月日(YYYYMMDD 形式) |
| 標準カードフラグ | 半角数字 | 1 | | 登録された標準カードフラグ |
| 洗替対象フラグ | 半角数字 | 1 | | 登録された洗替対象フラグ |
| カード ID | 半角英数字 | 100 | | 公開カード ID |
| マスクカード番号 | 半角数字 | 16 | | マスクカード番号 |
| 有効期限 | 半角英数字 右記参照 | 5 | | カード有効期限(MM/YY (月 + "/" + 年)の形式 (例 "08/18")) マスクされずに返戻されます。 |
| 結果メッセージ | 文字列 | 100 | | 失敗の場合は結果メッセージ |
| カード保有者名 | 半角英数字 記号 | 2~45 | | 登録されたカード保有者名 マスクされずに返戻されます。 この項目は 2022 年 6 月に追加されました。旧バージョンにはありません。 |
| 最終行-1 行 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | "29000"固定 |
| マーチャント毎データ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 店舗様毎の会員 ID 紐付依頼データ件数 |
| 成功データ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 登録が成功したデータの件数 |
| エラーデータ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 登録が失敗したデータ件数 |
| 最終行 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | "90003"固定 |
| データ総件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 会員 ID 紐付依頼データの総件数 |
| 成功データ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 登録が成功したデータのトータル件数 |
| エラーデータ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 登録が失敗したデータトータル件数 |

【会員 ID 紐付結果 CSV ファイルのサンプル(linkaccount A100000000000xxxxxx.csv.result)】

| |
|--|
| 10003,0 |
| 21000,A100000000000106XXXX |
| 42001,0,account_test0001,ORDER_ID_0000001,20141231,1,1,7SJRWD61PQUHWPF222WTJZYHO,4XXXXX*****XX,11/15,, |

42001,1,account_test0002,ORDER_ID_0000002,,,,,,取引 ID からカード情報を取得できませんでした。,
 42001,1,account_test0003,ORDER_ID_0000003,,1,0,,,11/15,退会済みの会員です。退会日:2010/05/01,CardholderName
 29000,3,1,2
 90003,3,1,2

4-3 継続課金登録

継続課金情報の登録は、「会員情報登録 CSV ファイル」または「決済登録依頼 CSV ファイル」にて行います。どちらも登録済みの会員 ID に対して継続課金情報を登録することが可能です。「会員情報登録 CSV ファイル」の場合は標準カードが継続課金で使用するカードになり、「決済登録依頼 CSV ファイル」の場合は、継続課金で使用するカードをカード ID で指定することができます。詳細は、「4.1.1 会員登録 CSV ファイル」、「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」を参照してください。

継続課金処理の結果は、「継続課金結果 CSV ファイル」にてお知らせします。詳細は、「4.3.1 継続課金結果 CSV ファイル」を参照してください。

4.3.1 継続課金結果 CSV ファイル

継続課金結果の CSV ファイルのフォーマットを以下に記載します。

| | | | |
|---------|---|-------|----------|
| ファイル名 | 課金グループ ID + “_” + YYYYMMDD + “.set” ※「YYYYMMDD」は、継続課金の処理日です。(例えば毎月 10 日に継続課金する課金グループで 2017 年 8 月の継続課金結果ファイルの場合は、20170810 となります。) | 形式 | CSV ファイル |
| 文字コード | UTF-8(BOM なし) | 改行コード | LF |
| ファイル配置先 | /マーチャント ID の下 2 枠/マーチャント ID の下 8 枠(先頭はアルファベットに変換)/recurring/result | | |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|---------------------|-------|-----|-----------------------|--|
| 1 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input type="radio"/> | 10006(固定) |
| データ種別 | 半角数字 | 1 | <input type="radio"/> | “0”:本番 |
| 2 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input type="radio"/> | 21000(固定) |
| マーチャント ID | 半角英数字 | 22 | <input type="radio"/> | 店舗様を一意に識別する ID |
| 3 行目以降データ件数分 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input type="radio"/> | a2000(固定) |
| 会員 ID | 半角英数字 | 100 | <input type="radio"/> | 課金対象となる消費者の会員 ID 以下の文字を含む場合もあります。 “.”(ドット)、“-”(ハイフン)、“_”(アンダースコア)、“@”(アットマーク) |
| 取引 ID | 半角英数字 | 100 | <input type="radio"/> | 決済サーバーにて付与された取引 ID(採番規則は以下の通りです) マーチャント ID + “_” + 課金グループ ID + “_” + システムにて採番された 数値 + “_” YYYYMMDD + “_” + 決済サーバーにて採番された連番 |
| 課金グループ ID | 半角英数字 | 50 | <input type="radio"/> | 課金したスケジュールの課金グループ ID 以下の文字を含む場合もあります。 “.”(ドット)、“-”(ハイフン)、“_”(アンダースコア) |
| 課金日付 | 半角数字 | 8 | <input type="radio"/> | 課金された日付(YYYYMMDD 形式) |
| 課金額 | 半角数字 | 8 | <input type="radio"/> | 課金金額 |
| 要求売上日 | 半角数字 | 8 | | 売上要求された日付(YYYYMMDD 形式) |
| メモ 1 | 文字列 | 100 | | 取引に関するメモ情報 |
| メモ 2 | 文字列 | 100 | | 取引に関するメモ情報 |
| メモ 3 | 文字列 | 100 | | 取引に関するメモ情報 |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|----------------|-------|-----|----|------------------|
| キー情報 | 半角英数字 | 256 | | RECURRING(固定) |
| 結果コード | 半角英数字 | 4 | ○ | 会員管理処理結果の結果コード |
| 結果メッセージ | 文字列 | - | ○ | 会員管理処理結果のメッセージ |
| 決済結果コード | 半角英数字 | 16 | ○ | 決済処理結果の結果コード |
| 決済結果メッセージ | 文字列 | - | ○ | 決済処理結果のメッセージ |
| 最終行-1 行 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | 29000(固定) |
| データ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 課金データ件数 |
| 決済成功データ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 決済が正常に完了したデータの件数 |
| 決済エラーデータ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 決済が失敗したデータ件 |
| 最終行 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | 90006(固定) |
| データ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 課金データ件数 |
| 決済成功データ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 決済が正常に完了したデータの件数 |
| 決済エラーデータ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 決済が失敗したデータ件 |

【継続課金結果 CSV ファイルのサンプル(A1000000000000xxxxxx_DEFAULT_20160415.set)】

```

10006,0
21000,A1000000000000xxxxxx
a2000,account-1460444283606,A1000000000000xxxxxx_DEFAULT_1728_1460707229576_0000001,DEFAULT,20160415,20,20160229,,
RECURRING,X001,処理が成功しました。,A001000000000000,処理が成功しました。
a2000,account-1460444289896,A1000000000000xxxxxx_DEFAULT_1728_1460707229587_0000002,DEFAULT,20160415,20,20160229,,
RECURRING,X001,処理が成功しました。,A001000000000000,処理が成功しました。
a2000,account-1460444295237,A1000000000000xxxxxx_DEFAULT_1728_1460707229602_0000003,DEFAULT,20160415,20,20160330,め
もめもめも121,めもめもめも221,めもめもめも321,RECURRING,X001,処理が成功しました。,A001000000000000,処理が成功しました。
a2000,account-1460444300467,A1000000000000xxxxxx_DEFAULT_1728_1460707229608_0000004,DEFAULT,20160415,20,20160330,め
もめもめも122,めもめもめも222,めもめもめも322,RECURRING,X001,処理が成功しました。,A001000000000000,処理が成功しました。
29000,4,4,0
90006,4,4,0

```

4-4 決済登録

「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」にフォーマットエラーがない場合は、レコードが処理され、「4.4.2 決済登録結果 CSV ファイル」が出力されます。決済結果を確認し、処理失敗となっているレコードについては適宜対応してください。

「4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル」にフォーマットエラーがある場合は、レコードが処理されず、「4.7.2 エラーCSVファイル(会員ID紐付、決済登録)」が出力されます。CSV ファイルを修正し、再度アップロードしてください

4.4.1 決済登録依頼 CSV ファイル

決済登録を依頼する際に使用する CSV ファイルのフォーマットを以下に記載します。

注意事項

- ・(重要)カード番号・有効期限を入力するには、PCI DSS 準拠が必要です。

| | | | | | |
|---------|---|--|--|-------|----------|
| ファイル名 | 半角英数字のみで任意(記号不可) | | | 形式 | CSV ファイル |
| 文字コード | Shift-JIS | | | 改行コード | CRLF |
| ファイル配置先 | /マーチャント ID の下 2 枠/マーチャント ID の下 8 枠(先頭はアルファベットに変換)/settlement/in | | | | |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|---------------------|-------|-----|----------------------------------|--|
| 1 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input checked="" type="radio"/> | "10001"固定 |
| データ種別 | 半角英数字 | 1 | <input checked="" type="radio"/> | "0":本番、"1":ダミーモード |
| 2 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input checked="" type="radio"/> | "21000"固定 |
| マーチャント ID | 半角英数字 | 22 | <input checked="" type="radio"/> | 店舗様を一意に識別する ID |
| 3 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input checked="" type="radio"/> | "31007"固定 旧バージョンは"31001"固定 |
| 4 行目以降データ件数分 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input checked="" type="radio"/> | "32007"固定 旧バージョンは"32001"固定 |
| サービスコマンド | 半角英数字 | 15 | <input checked="" type="radio"/> | "Authorize" :与信 "ReAuthorize" :再与信 "Capture" :売上 "Cancel" :キャンセル ※"Capture"は与信取得済みの取引に対する売上処理になります。与信と売上を同時に行う場合は、サービスコマンドは"Authorize"を設定し、売上フラグを"true"に設定してください。 ※会員 ID を設定する場合は、"ReAuthorize"は使用しないでください。 |
| 取引 ID | 半角英数字 | 100 | <input checked="" type="radio"/> | オーダーID "-"(ハイフン)、"_"(アンダースコア)も使用可能 |
| 元取引 ID | 半角英数字 | 100 | | 再取引を行う過去取引のオーダーID |
| 金額 | 半角数字 | 8 | | 1 以上 99999999 以下 |
| カード番号 | 半角数字 | 16 | | カード番号 ハイフン含みの場合は 19 枠 |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|----------------|---------------|------|----|---|
| カード有効期限 | 半角英数字 右記参照 | 5 | | カード有効期限(MM/YY (月 + "/" + 年)の形式 (例 "08/18")) |
| JPO 支払情報 | 半角英数字 | 8 | | 2桁以上8桁以下の半角英数字、 下記を設定可能 一括払い : 10 または 空白 分割払い : 61Cxx (xx :分割回数) ボーナス払い : 21 リボルビング払い : 80 |
| 売上フラグ | 半角英字 | 10 | | "true":与信同時売上 "false":与信のみ ※未設定時は"false"が設定される |
| 会員 ID | 半角英数字 | 100 | | 取引に紐付ける会員 ID "."(ドット)、"-"(ハイフン)、"_"(アンダースコア)、"@"(アットマーク)も使用可能 |
| カード ID | 半角英数字 | 100 | | 会員管理で管理しているカード情報を決済で利用する場合に指定 |
| 標準カードフラグ | 半角数字 | 1 | | 今後、決済時にカード情報をリクエスト含めなかった場合に、今回の決済で使用したカード情報を使用するか否かを設定 "1":今回のカードを今後決済時使用するカードに設定 "0":この課金でのみ利用する。 ※未設定時は"1"が設定される |
| 課金グループ ID | 半角英数字 | 50 | | 継続課金対象の課金グループ ID 事前に登録済みの課金グループ ID のみ指定可能 "."(ドット)、"-"(ハイフン)、"_"(アンダースコア)も使用可能 |
| 課金開始日 | 半角数字 | 8 | | 課金を開始する日付(YYYYMMDD 形式) ※初回課金される日付ではありません。 継続課金スケジュール日程の参照を開始する日付を指定してください。 |
| 課金終了日 | 半角数字 | 8 | | 課金を終了する日付(YYYYMMDD 形式) ※最後に課金される日付ではありません。 継続課金スケジュール日程の参照を終了する日付を指定してください。 |
| 都度／初回課金金額 | 半角数字 | 8 | | 都度課金時、または継続課金時の初回の課金金額 都度課金の場合は、次回課金時の金額を指定 継続課金の場合は、課金グループにて指定している金額とは異なる金額で決済したい場合に設定 |
| 継続課金金額 | 半角数字 | 8 | | 継続課金時、2回目以降の決済金額 課金グループで指定した金額とは異なる金額で決済したい場合に設定 |
| 取引メモ 1 | 半角英数字 | 100 | | 取引に関するメモ情報 |
| キー情報 | 半角英数字 | 256 | | 取引に関するキー情報 店舗様で別途管理している ID とこちらの取引を紐付けるためのキー情報を設定可 (例:店舗様側システムの受注番号と、取引を紐付ける) |
| カード保有者名 | 半角英数字 記号 | 2~45 | | カード保有者名 この項目は 2022 年 6 月に追加されました。旧バージョンにはありません。 |
| 最終行-2 行 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | "39007"固定 旧バージョンは"39001"固定 |
| データ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 決済登録データ件数 |
| 最終行-1 行 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | "29000"固定 |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|--------------|------|-----|----|----------------|
| マーチャント毎データ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 店舗様毎の決済登録データ件数 |
| 最終行 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | "90001"固定 |
| データ総件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 決済登録データの総件数 |

CSVファイルによる決済は、決済サーバーのAPIをバッチ処理で呼び出すためのインターフェースとなっており、各パラメータの設定仕様は、決済サーバーのAPIの仕様に従います。APIの仕様については、「VeriTrans4G インターフェース詳細～クレジットカード決済～」をご確認ください。

会員ID(既存)、元取引ID、カード番号・有効期限が同時に設定されている場合は、使用されるカード情報の優先順位は次のとおりです。

- ① カード番号・有効期限で設定された情報
- ② 会員に紐付いたカード情報
- ③ 元取引で使用されたカード情報

カードの登録は、決済で使用されたカード情報が未登録であった場合に、登録されます。

CSV設定の組み合わせによって、決済に使用されるカード情報、カード登録は以下のようになります。

| 設定 | | | 決済 | 登録 | | |
|--------|---------------|--------|-------------------|----------|----------|-----------------------|
| 会員 ID | カード番号 有効期限 | 元取引 ID | 決済に使用される情報 | 決済 結果 | 会員 登録 | 登録されるカード情報 |
| 未登録 ID | | | 決済されない | — | × | × |
| 未登録 ID | ○ | | 設定されたカード情報 | 成功 | ○ | 設定されたカード情報 |
| | | | | 失敗 | × | × |
| 未登録 ID | | ○ | 元取引 ID に紐づいたカード情報 | 成功 | ○ | 元取引 ID に紐づいたカード情報 |
| | | | | 失敗 | × | × |
| 未登録 ID | ○ | ○ | 設定されたカード情報 | 成功 | ○ | 設定されたカード情報 |
| | | | | 失敗 | × | × |
| 既存 ID | | | 会員 ID に紐づいたカード情報 | — | — | — |
| 既存 ID | ○ | | 設定されたカード情報 | 成功 | — | 設定されたカードが未登録の場合、登録される |
| | | | | 失敗 | — | × |
| 既存 ID | | ○ | 会員 ID に紐づいたカード情報 | — | — | — |
| 既存 ID | ○ | ○ | 設定されたカード情報 | 成功 | — | 設定されたカードが未登録の場合、登録される |
| | | | | 失敗 | — | × |
| | ○ | | 設定されたカード情報 | | | |
| | | ○ | 元取引 ID に紐づいたカード情報 | | | |
| | ○ | ○ | 設定されたカード情報 | | | |

※グレーのセルの組み合わせは動作保証しておりませんので、使用しないでください。

※「設定」列の空欄は、未設定(設定されていないこと)を示します。

※CSV作成時には、以下の点に注意してください。

- ・値を指定しない場合はカンマ(,)のみ記入してください。例)下記サンプルの 4 行目
- ・行の最後尾に値指定がない場合もカンマ(,)は必要です。例)下記サンプルの 4 行目

【決済登録依頼 CSV ファイルのサンプル(settlement A1000000000000xxxxxx.csv)】

| |
|---|
| 10001,0 |
| 21000,A1000000000000106XXXX |
| 31007 |
| 32007,Authorize,sampleTestOrderID-001,,800,4111111111111111,12/24,,false,,memo-001,,CARDHOLDERNAME |
| 32007,Capture,sampleTestOrderID-001,,800,,memo-002,, |
| 32007,Authorize,sampleTestOrderID-003,,800,4111111111111111,12/24,,false,,memo-003,, |
| 32007,Cancel,sampleTestOrderID-003,,800,,memo-004,, |
| 32007,Authorize,sampleTestOrderID-005,,800,4111111111111111,12/24,,false,,memo-005,, |
| 32007,ReAuthorize,sampleTestOrderID-006,sampleTestOrderID-005,800,4111111111111111,12/24,,false,,memo-006,, |
| 39007,6 |
| 29000,6 |
| 90001,6 |

【決済登録依頼 CSV ファイルの登録パターン別必須項目】

| | 会員 ID で決済 | 会員 ID 指定して決済と課金グループ登録 | 再取引で決済 | 売上 | キャンセル |
|-----------|-----------|-----------------------|-------------|---------|--------|
| レコード種別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サービスコマンド | Authorize | Authorize | ReAuthorize | Captuer | Cancel |
| 取引 ID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 元取引 ID | × | × | ○ | × | × |
| 金額 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| カード番号 | × | × | × | × | × |
| カード有効期限 | × | × | × | × | × |
| JPO 支払情報 | △ | △ | △ | × | × |
| 売上フラグ | △ | △ | △ | × | × |
| 会員 ID | ○ | ○ | × | × | × |
| カード ID | △ | △※1 | × | × | × |
| 標準カードフラグ | △ | △ | × | × | × |
| 課金グループ ID | × | ○ | × | × | × |
| 課金開始日 | × | △ | × | × | × |
| 課金終了日 | × | △ | × | × | × |
| 都度／初回課金金額 | × | △ | × | × | × |
| 継続課金金額 | × | △ | × | × | × |
| 取引メモ 1 | △ | △ | △ | △※ | △※ |
| キー情報 | △ | △ | △ | △※ | △※ |
| カード保有者名 | △ | △ | × | × | × |

必須項目:○　任意項目:△　設定不可:×

※1 カード ID が未設定の場合は課金グループは標準カードに紐づきます。

※取引メモ、キー情報は、最後に設定した内容で更新されます。詳しくは『開発ガイド』をご参照ください。

4.4.2 決済登録結果 CSV ファイル

決済登録結果の CSV ファイルのフォーマットを以下に記載します。

| | | | |
|---------|--|-------|----------|
| ファイル名 | 依頼ファイル名 + ".result" | 形式 | CSV ファイル |
| 文字コード | Shift-JIS | 改行コード | LF |
| ファイル配置先 | /マーチャント ID の下 2 枠/マーチャント ID の下 8 枠(先頭はアルファベットに変換)/settlement/out | | |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|---------------------|-------|-----|----|---|
| 1 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | "10001"固定 |
| データ種別 | 半角数字 | 1 | ○ | "0":本番、"1":ダミーモード |
| 2 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | "21000"固定 |
| マーチャント ID | 半角英数字 | 22 | ○ | 店舗様を一意に識別する ID |
| 3 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | "31007"固定 |
| 4 行目以降データ件数分 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | "32007"固定 |
| 処理結果コード | 半角英数字 | 32 | ○ | "success":正常終了 "failure":異常終了 "pending":保留 |
| 詳細結果コード | 文字列 | 16 | ○ | 処理の結果を詳細に表すコード 4 枠ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の処理結果を表します。 |
| エラーメッセージ | 文字列 | 100 | ○ | 処理結果を日本語で表示します。 |
| 電文 ID | 文字列 | 100 | ○ | 決済サーバーが決済処理電文(内部処理も含む)毎に付与する ID 1 つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 |
| 取引 ID | 文字列 | 100 | ○ | 決済要求時に店舗様にて任意に採番し送信された取引 ID |
| 取引毎に付く ID | 文字列 | 100 | ○ | 決済サーバーがオーダー(取引 ID)と紐付ける為に採番する ID |
| MDK バージョン | 半角英数字 | 5 | ○ | 電文のバージョン |
| カードトランザクションタイプ | 文字列 | 6 | | |
| ゲートウェイ要求日時 | 文字列 | 14 | | ゲートウェイが要求電文を受け取った日時 YYYYMMDDhhmmss 形式 |
| ゲートウェイ応答日時 | 文字列 | 14 | | ゲートウェイが応答電文を返した日時 YYYYMMDDhhmmss 形式 |
| センター要求日時 | 文字列 | 14 | | カード決済センターが要求電文を受取った日時 YYYYMMDDhhmmss 形式 |
| センター応答日時 | 文字列 | 14 | | カード決済センターが応答電文を返した日時 YYYYMMDDhhmmss 形式 |
| ペndding | 文字列 | 1 | | "0":なし "1":あり |
| ループバック | 文字列 | 1 | | "0":なし "1":あり |
| 接続先カード接続センターID | 文字列 | 5 | | 決済サーバー⇒カード会社間の接続センター名 'jcn ' |
| センター要求番号 | 文字列 | 7 | | |
| センターリファレンス番号 | 文字列 | 7 | | |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|----------------|---------------|------|----|--|
| 要求カード番号 | 文字列 | 16 | | 要求電文に設定した値 上 6 桁下 2 桁のみ数字表示され、その他は “*”(アスタリスク)に変換されます。(例 “411111*****11”) |
| 要求カード有効期限 | 文字列 | 5 | | 要求電文に設定した値 全桁“*”(アスタリスク)に変換されます。(例 “****”) |
| 要求取引金額 | 文字列 | 12 | | 要求電文に設定した値 ※Cancel で決済金額を指定しない場合は、全額が設定されます。 |
| 要求仕向け先コード | 文字列 | 2 | | 仕向け先コード(acquirerCode)と同一の値 |
| 要求支払種別情報 | 文字列 | 83 | | 要求電文に設定した値 |
| 要求同時売上 | 文字列 | 5 | | 要求電文に設定した値 |
| 応答リターン参照番号 | 文字列 | 12 | | カード会社との通信時にシステム内部で利用する番号 |
| 応答承認番号 | 半角英数字 | 7 | | カード会社が発行する承認番号 |
| アクションコード | 文字列 | 3 | | カード会社との通信時に返戻されたコード値 |
| 応答センターエラーコード | 文字列 | 3 | | カード会社における結果コード(例 “G12”) |
| 応答与信期間 | 文字列 | 3 | | |
| 仕向け先コード | 文字列 | 2 | | 店舗が加盟店契約をしているカード会社のコード 最終的に決済を行うカード発行会社ではなく、決済要求電文が最初に仕向けられる加盟店管理会社です。 |
| 会員管理処理番号 | 半角英数字 | 20 | | 会員管理処理要求を一意に識別する番号 |
| 会員管理ステータス | 半角英数字 | 20 | | 会員管理処理要求の実行結果 “success”:成功 “failure”:失敗 |
| 会員管理メッセージ | 文字列 | 100 | | 会員管理処理要求の実行結果メッセージ |
| 会員 ID | 半角英数字 | 100 | | “.”(ドット)、“-”(ハイフン)、“_”(アンダースコア)、“@”(アットマーク)も使用可能 |
| カード ID | 半角英数字 | 100 | | 決済サーバーにて付与されたカード ID |
| マスクカード番号 | 半角数字 | 16 | | カード番号の上 6 桁下 2 桁のみ数字表示され、その他は “*”(アスタリスク)に変換されます。(例 “411111*****11”) |
| カード有効期限 | 半角英数字 右記参照 | 5 | | カード有効期限(MM/YY(月 + “/” + 年))の形式(例 “08/18”) マスクされずに返戻されます。 |
| 標準カードフラグ | 半角数字 | 1 | | 今後、決済時にカード情報をリクエスト含めなかった場合に、今回の決済で使用したカード情報を使用するか否かを設定 “1”:今回のカードを今後決済時使用するカードに設定する。 “0”:この課金でのみ利用する。 ※未設定時は“1”が設定される |
| 課金グループ ID | 半角英数字 | 50 | | 継続課金対象の課金グループ ID “.”(ドット)、“-”(ハイフン)、“_”(アンダースコア)も使用可能 |
| カード保有者名 | 半角英数字 記号 | 2~45 | | 要求電文に設定した値 |
| 最終行-2 行 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | “39007”固定 |
| データ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 決済登録データ件数 |
| 成功データ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 登録が成功したデータ件数 |
| エラーデータ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 登録が失敗したデータ件数 |
| 最終行-1 行 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | “29000”固定 |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|--------------|------|-----|----|----------------|
| マーチャント毎データ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 店舗様毎の決済登録データ件数 |
| 成功データ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 登録が成功したデータ件数 |
| エラーデータ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 登録が失敗したデータ件数 |
| 最終行 | | | | |
| レコード種別 | - | - | ○ | "90001"固定 |
| データ総件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 決済登録データ総件数 |
| 成功データ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 登録が成功したデータ件数 |
| エラーデータ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | 登録が失敗したデータ件数 |

【決済登録結果 CSV ファイルのサンプル(settlement A1000000000000xxxxxx.csv.result)】

| |
|---|
| 10001,0 |
| 21000,A1000000000000106XXXX |
| 31007 |
| 32007,success,A001H00100000000,処理が成功しました。,129483,sampleTestOrderID-001,129483,2.0.0,a,20141125145854,20141125145854,20141125145854,20141125145854,0,0,,,411111****11,****,800,05,,false,012345678901,000000,000, ,05,,12/24,,CARDHOLDERNAME |
| 32007,success,A001000000000000,処理が成功しました。,129487,sampleTestOrderID-001,129483,2.0.0,pa,20141125145914,20141125145914,,0,0,,,800,05,,,000000,, ,05,, |
| 32007,success,A001H00100000000,処理が成功しました。,129484,sampleTestOrderID-003,129484,2.0.0,a,20141125145854,20141125145854,20141125145854,20141125145854,0,0,,,411111****11,****,800,05,,false,012345678901,000000,000, ,05,,12/24,, |
| 32007,success,A001H00100000000,処理が成功しました。,129488,sampleTestOrderID-003,129484,2.0.0,va,20141125145924,20141125145924,20141125145924,20141125145924,0,0,,,800,05,,,012345678901,000000,000, ,05,, |
| 32007,success,A001H00100000000,処理が成功しました。,129485,sampleTestOrderID-005,129485,2.0.0,a,20141125145855,20141125145855,20141125145855,20141125145855,0,0,,,411111****11,****,800,05,,false,012345678901,000000,000, ,05,,12/24,, |
| 32007,success,A001H00100000000,処理が成功しました。,129486,sampleTestOrderID-006,129486,2.0.0,a,20141125145904,20141125145904,20141125145904,20141125145904,0,0,,,411111****11,****,800,05,,false,012345678901,000000,000, ,05,,12/24,, |
| 39007,6,6,0 |
| 29000,6,6,0 |
| 90001,6,6,0 |

4-5 洗替対象クレジットカード情報登録

4.5.1 洗替結果 CSV ファイル

洗替結果 CSV ファイルのフォーマットを以下に記載します。

※2015年01月以降の仕様です。旧仕様についてはお問い合わせください。

| | | | |
|---------|---|-------|----------|
| ファイル名 | “id_” + “MID”+ “_” + “YYYYMMDD” + “.cardcleaning” ※「ストアした情報」とは、決済サーバーにて保持している会員 ID に紐付いた情報です。 ※「YYYYMMDD」は、ストアした情報から洗替依頼データを作成した日付です。 | 形式 | CSV ファイル |
| 文字コード | UTF-8(BOMなし) | 改行コード | LF |
| ファイル配置先 | /マーチャント ID の下 2 枠/マーチャント ID の下 8 枠(先頭はアルファベットに変換)/cardcleaning/result | | |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|---------------------|---------------|-----|-----------------------|---|
| 1 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input type="radio"/> | “head_merchant”固定 |
| マーチャント ID | 半角英数字 | 22 | <input type="radio"/> | 店舗様を一意に識別する ID |
| 洗替依頼日時 | 半角英数字 | 14 | <input type="radio"/> | 洗替処理を依頼した日時 YYYYMMDDhhmmss 形式 |
| 2 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input type="radio"/> | “head_cardcleaning”固定 |
| 3 行目以降データ件数分 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input type="radio"/> | “data_cardcleaning”固定 |
| 店舗管理 ID | - | - | | 常に空で返戻されます。 |
| 店舗管理備考 | - | - | | 常に空で返戻されます。 |
| カード番号 | 半角数字 | 16 | <input type="radio"/> | カード番号 ※カード番号の先頭 6 枠と下 2 枠のみ数字表示され、その他は “*”(アスタリスク)に変換されます。(例“411111*****11”) |
| 有効期限 | 半角英数字 右記参照 | 5 | <input type="radio"/> | カード有効期限(MM/YY (月 + “/” + 年))の形式 (例 “08/18”) |
| 会員 ID | 半角英数字 | 100 | | 会員 ID 以下の文字を含む場合もあります。 “.”(ドット)、“-”(ハイフン)、“_”(アンダースコア)、“@”(アットマーク) ※洗替結果ファイル出力までに退会した会員の場合、空で返戻される場合があります。 |
| 新カード番号 | 半角数字 | 16 | | 新カード番号(更新時のみ設定) ※カード番号の先頭 6 枠と下 2 枠のみ数字表示され、その他は “*”(アスタリスク)に変換されます。(例“411111*****11”) |
| 新有効期限 | 半角英数字 右記参照 | 5 | | 新有効期限(更新時のみ設定) (MM/YY (月 + “/” + 年))の形式 (例 “08/18”) |
| 有効性判定結果 | 半角数字 | 1 | <input type="radio"/> | 有効性判定結果 “0”:有効、“1”:無効、“2”:照合エラー 「4.5.2 洗替の有効性判定結果について」を参照 |
| カード ID | 半角英数字 | 100 | | 決済サーバーにて付与したカード情報を特定するための ID |
| 最終行 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input type="radio"/> | “footer_cardcleaning”固定 |
| データ件数 | 半角数字 | 8 | <input type="radio"/> | 洗替依頼データ件数 |

【洗替結果 CSV ファイルのサンプル(id_A10000000000000xxxxxx_20150805.cardcleaning)】

```
head_merchant,A10000000000000xxxxxx,YYYYMMDDhhmmss
head_cardcleaning
data_cardcleaning,,411111*****11,08/14,account001,,0,CARDID001
data_cardcleaning,,411111*****11,01/16,account002,,0,CARDID002
data_cardcleaning,,411111*****11,01/16,account003,,0,CARDID003
data_cardcleaning,,411111*****11,01/16,account004,,0,CARDID004
data_cardcleaning,,411111*****11,01/16,account005,,0,CARDID005
footer_cardcleaning,5
```

4.5.2 洗替の有効性判定結果について

洗替の「有効性判定結果」は 6 種類あります。

| 有効性判定結果 | | 説明 |
|---------|---------|--|
| 0 | 有効 | 有効なクレジットカード |
| 1 | 無効 | 無効なクレジットカード（詳細理由の開示は不可） |
| 2 | 照合エラー | カード会社システムでの照合エラー（該当のクレジットカードが確認できない等。詳細理由の開示は不可） |
| 3 | 仕向先なし | 仕向先が判断出来ない場合や弊社が対応していないカード会社の発行カード |
| 4 | 洗替対象外 | 加盟店様の洗替契約の対象外のカード |
| 5 | 結果データなし | 有効性判定期間中に該当する会員のカードが削除される、または、カード会社から結果が返戻されない |

- 0: 有効、1: 無効、2: 照合エラー は、カード会社から返戻された有効性判定結果になります。
- 3: 仕向先なし、4: 洗替対象外、5: 結果データなし は、弊社で判定した結果です。
- 3: 仕向先なし、4: 洗替対象外 については、カード会社に洗替依頼を出すことができないカードになります。

洗替結果ファイルと MAP の「洗替検索結果」では、出力(表示内容)が異なります。下表に出力の有無を示します。

| 有効性判定結果 | 洗替結果 CSV ファイル | MAP の「洗替結果検索」 |
|------------|---------------|---------------|
| 0: 有効 | ○ | ○ |
| 1: 無効 | ○ | ○ |
| 2: 照合エラー | ○ | ○ |
| 3: 仕向先なし | × (出力されない) | ○ |
| 4: 洗替対象外 | × (出力されない) | ○ |
| 5: 洗替データなし | × (出力されない) | ○ |

有効性判定結果が 1: 無効、2: 照合エラー となったカードは、洗替対象から外されます。ただし、カード情報を変更するか、そのカードで決済を行いますと、再度、洗替対象となります。

4-6 会員 ID コピー

「4.6.1 会員 ID コピー依頼 CSV ファイル」にフォーマットエラーがない場合は、レコードが処理され、「4.6.2 会員 ID コピー結果 CSV ファイル」が出力されます。

「4.6.1 会員 ID コピー依頼 CSV ファイル」にフォーマットエラーがある場合は、レコードが処理されず、「4.7.3 エラー CSV ファイル(会員 ID コピー)」が出力されます。CSV ファイルを修正し、再度アップロードしてください。

1つの会員 ID に対して複数の元会員 ID をコピーした場合、最後にコピーした元会員 ID の標準カードがコピー先の会員 ID の標準カードになりますが、ファイル処理は、マルチスレッドで処理していますので、必ずしもファイルの記載順で処理されるわけではありません。そのため、標準カードにしたいレコードは、別ファイルにして、最後に処理するようにしてください。

4.6.1 会員 ID コピー依頼 CSV ファイル

会員 ID コピーに使用するファイルのフォーマットを以下に記載します。

| | | | |
|---------|--|-------|----------|
| ファイル名 | 半角英数字のみで任意(記号不可) | 形式 | CSV ファイル |
| 文字コード | UTF-8 (BOM なし) | 改行コード | LF |
| ファイル配置先 | /マーチャント ID の下 2 衍/マーチャント ID の下 8 衍(先頭はアルファベットに変換)/copyaccount/in | | |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|---------------------|-------|-----|----------------------------------|--|
| 1 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input checked="" type="radio"/> | “head_account”固定 |
| データ種別 | 半角数字 | 1 | <input checked="" type="radio"/> | <p>“0”:本番、“1”:ダミーモード</p> <p>※本番モード(本番アカウントにてデータ種別を“0”)を利用する際、元会員 ID を本番モードで作成している必要があります。コピー先の会員 ID は本番会員として登録されます。</p> <p>※ダミーモード(テストアカウントを利用、または本番アカウントにてデータ種別を“1”)を利用する際、元会員 ID をダミーモードで作成している必要があります。コピー先の会員 ID はダミー会員として登録されます。</p> |
| ファイルフォーマットバージョン | 半角数字 | 5 | <input checked="" type="radio"/> | “V0002”固定 ※今後ファイルフォーマットが変更になる場合は、設定値を変更する。 |
| 2 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input checked="" type="radio"/> | “head_merchant”固定 |
| マーチャント ID | 半角英数字 | 22 | <input checked="" type="radio"/> | 店舗様を一意に識別する ID |
| 3 行目以降データ件数分 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input checked="" type="radio"/> | “data_account”固定 |
| 加盟店使用欄 | 半角英数字 | 10 | | <p>指定した値がそのまま結果ファイルに出力されます。</p> <p>通常、依頼ファイルと結果ファイルの行は一致(依頼ファイルの N 行目のデータは結果ファイルの N 行目に output)しますが、加盟店様にて、依頼ファイルと結果ファイルのレコードを紐づけるために利用することができます。</p> <p>なお、ファイル内でのユニーク性のチェックは行われません。</p> |
| 会員 ID | 半角英数字 | 100 | <input checked="" type="radio"/> | <p>コピー先の会員 ID を指定</p> <p>“.”(ドット)、“-”(ハイフン)、“_”(アンダースコア)、“@”(アットマーク)も使用可能</p> |
| 元会員 ID | 半角英数字 | 100 | <input checked="" type="radio"/> | <p>コピー元の会員 ID を指定</p> <p>“.”(ドット)、“-”(ハイフン)、“_”(アンダースコア)、“@”(アットマーク)も使用可能。</p> |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|----------------|------|-----|----------------------------------|--|
| 入会年月日 | 半角数字 | 8 | | YYYYMMDD 形式。会員登録時に未指定の場合、当日日付が設定されます。 |
| 退会年月日 | 半角数字 | 8 | | <p>元会員 ID 退会フラグを設定した場合の元会員 ID に対する操作の指定となります。</p> <p>YYYYMMDD 形式。会員退会時に未指定の場合、当日日付が設定されます。</p> |
| 強制退会フラグ | 半角数字 | 1 | | <p>元会員 ID 退会フラグを設定した場合の元会員 ID に対する操作の指定となります。</p> <p>継続課金中であっても強制的に退会するか否か指定するフラグ</p> <p>"0": 継続課金中の場合、退会できない。</p> <p>"1": 強制的に終了する。(以降課金は継続課金は発生しない。)</p> <p>※未設定時は"0"が設定されます。</p> |
| カード情報削除フラグ | 半角数字 | 1 | | <p>元会員 ID 退会フラグを設定した場合の元会員 ID に対する操作の指定となります。</p> <p>退会時にクレジットカード情報を削除するか否か指定するフラグ</p> <p>"0": クレジットカード情報を削除しない。</p> <p>"1": クレジットカード情報を削除する。</p> <p>※未設定時は"0"が設定されます。</p> |
| 元会員 ID 退会フラグ | 半角数字 | 1 | | <p>複製時に元会員を退会するか否か指定するフラグ</p> <p>"0": 元会員を退会しない。</p> <p>"1": 元会員を退会する。</p> <p>※未設定時は"0"が設定されます。</p> |
| カード情報追加フラグ | 半角数字 | 1 | | <p>会員 ID で指定したコピー先となる会員 ID が既に存在する場合に、既存の会員 ID にカード情報を追加するか否か指定するフラグ</p> <p>"0": カード情報を追加しない。</p> <p>"1": カード情報を追加する。</p> <p>※未設定時は"0"が設定されます。</p> <p>※このフラグに"0"を指定し、かつコピー先となる会員 ID がすでに存在する場合、コピー処理はエラーとなります。</p> |
| 標準カード限定フラグ | 半角数字 | 1 | | <p>複製時に標準カードのみ追加するか否か指定するフラグ</p> <p>"0": 元会員に紐づく全てのカード情報を追加する。</p> <p>"1": 元会員に紐づく標準カードのみ追加する。</p> <p>※未設定時は"0"が設定されます。</p> |
| 洗替設定フラグ | 半角数字 | 1 | | <p>複製先のカード情報を洗替するか否か指定するフラグ</p> <p>"0": 洗替しない。</p> <p>"1": 洗替する。</p> <p>※未設定時は"1"が設定されます。</p> <p>※洗替を実施しないマーチャントで複製した場合は、本項目に関わらず、洗替は行われません。</p> |
| 最終行-1 行 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input checked="" type="radio"/> | "footer_merchant" 固定 |
| 処理件数 | 半角数字 | 8 | <input checked="" type="radio"/> | マーチャント毎の入力データの件数 |
| 最終行 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input checked="" type="radio"/> | "footer_account" 固定 |
| 処理件数 | 半角数字 | 8 | <input checked="" type="radio"/> | 入力データ件数 |

【会員 ID コピー依頼 CSV ファイルのサンプル(accountCopyA1000000000000xxxxxx.csv)】

```
head_account,0,V0002
head_merchant,A100000000000000XXXXXX
data_account,kameiten1,account1,originalaccount1,20190514,20190515,0,0,0,0,0
data_account,kameiten2,account2,originalaccount2,20190516,20190517,0,0,0,0,0
data_account,kameiten3,account3,originalaccount3,20190518,20190519,0,0,1,1,1
footer_merchant,3
footer_account,3
```

4.6.2 会員 ID コピー結果 CSV ファイル

会員 ID コピー結果 CSV ファイルのフォーマットを以下に記載します。

| | | | |
|---------|---|-------|----------|
| ファイル名 | 会員 ID コピー依頼ファイル名 + “.result” | 形式 | CSV ファイル |
| 文字コード | UTF-8 (BOM なし) | 改行コード | LF |
| ファイル配置先 | /マーチャント ID の下 2 衍/マーチャント ID の下 8 衍(先頭はアルファベットに変換)/copyaccount/out | | |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|---------------------|-------|-----|----------------------------------|--|
| 1 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input checked="" type="radio"/> | “head_account”固定 |
| データ種別 | 半角数字 | 1 | <input checked="" type="radio"/> | “0”:本番、“1”:ダミーモード |
| ファイルフォーマットバージョン | 半角数字 | 5 | <input checked="" type="radio"/> | “V0002”固定 ※今後ファイルフォーマットが変更になる場合は、設定値を変更する。 |
| 2 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input checked="" type="radio"/> | “head_merchant”固定 |
| マーチャント ID | 半角英数字 | 22 | <input checked="" type="radio"/> | 店舗様を一意に識別する ID |
| 3 行目以降データ件数分 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input checked="" type="radio"/> | “data_account”固定 |
| 加盟店使用欄 | 半角英数字 | 10 | | 依頼ファイルに指定した値 |
| 詳細結果コード | 文字列 | 16 | <input checked="" type="radio"/> | 処理の結果を詳細に表すコード 4 衍ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の処理結果を表します。 詳細は別途 VResultCodeList を参照して下さい。 |
| 会員管理ステータス | 半角英数字 | 20 | <input checked="" type="radio"/> | “success”:成功、“failure”:失敗 |
| 会員管理メッセージ | 文字列 | 100 | <input checked="" type="radio"/> | 会員管理処理要求の実行結果メッセージ |
| 会員 ID | 半角英数字 | 100 | ※1 | 依頼ファイルで指定した会員 ID |
| カード ID | 半角英数字 | 100 | ※1、2 | 決済サーバにて付与されたカード ID が返戻されます。 標準カードのカード ID が返戻されます。 |
| マスクカード番号 | 半角数字 | 16 | ※1、2 | カード番号の先頭 6 衍と下 2 衍(例“411111*****11”)のみ数字表記され、その他は “*”(アスタリスク)に変換されます。ハイフンは含まれません。 |
| 有効期限 | 半角数字 | 5 | ※1、2 | MM/YY 形式。マスクされずに返戻されます。 |
| 標準カードフラグ | 半角数字 | 1 | ※1、2 | カード情報を指定せず決済する場合に使用するカードか否かを示すフラグ “0”:決済時、カード情報を明示的に指定しない場合に使用されるカードではない “1”:決済時、カード情報を明示的に指定しない場合に使用されるカード ※本機能では“1”固定で返戻されます。 |

| | | | | |
|---------|-------------|------|------|---|
| 元カード ID | 半角数字 | 100 | ※1、2 | 元会員 ID に紐づいていたカード ID が返戻されます。 元々、会員 ID に紐づいていたカード情報の場合は返戻されません。 |
| 券種コード | 半角英数字 | 10 | ※1、2 | 券種を判定するコード ※ベリトランス決済サーバに判定用の BIN とコード値を設定しておく必要がございます。詳細につきましてはお問い合わせください。 |
| カード件数 | 半角数字 | 7 | ※1 | 会員 ID に紐づいているカードの件数 例)会員 ID に A、B、C のカードが紐づいている場合、「3」が返戻されます。 |
| カード保有者名 | 半角英数字 記号 | 2~45 | | 会員のカードに紐づいているカード保有者名 マスクされずに返戻されます。 この項目はファイルフォーマットバージョン「V0002」で追加されました。 |

最終行-1 行

| | | | | |
|---------|------|---|---|-----------------------|
| レコード種別 | - | - | ○ | "footer_merchant" 固定 |
| 処理件数 | 半角数字 | 8 | ○ | マーチャント毎の出力データの総件数 |
| 成功データ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | マーチャント毎の登録が成功したデータの件数 |
| 失敗データ件数 | 半角数字 | 8 | ○ | マーチャント毎の登録が失敗したデータの件数 |

※1 会員管理ステータスが“success”的の場合のみ返戻されます。

※2 標準カード情報が返戻されます。会員 ID に標準カードが紐づいていない場合、値は設定されません。

【会員 ID コピー結果 CSV ファイルのサンプル(accountCopyA1000000000000xxxxxx.result)】

```
head_account,0,V0002
head_merchant,A1000000000000000XXXXXX
data_account,kameiten1,X0010000000000000,success,処理が成功しました。
た。,account1,ABCDEFGHIJ,411111*****1111,05/14,1,BCDEFGHIJKL,A1000,3,
data_account,kameiten2,XH07000000000000,failure,未登録の会員です。,account2,,
data_account,kameiten3,X0010000000000000,success,処理が成功しました。
た。,account3,CDE123FGHI,411111*****1111,05/18,1,ABCDEFGHIJK,A1000,1,CardholderName
footer_merchant,3,2,1
footer_account,3,2,1
```

4-7 共通

4.7.1 エラーCSVファイル(会員情報登録)

会員情報登録にて、ファイルの受付後、取り込み処理中にエラーになった場合は、以下の共通したエラーファイルが生成されます。

エラーCSVファイルのフォーマットを以下に記載します。

| | | | |
|---------|--|-------|----------|
| ファイル名 | 受信ファイル名 + “.error” | 形式 | CSV ファイル |
| 文字コード | UTF-8(BOMなし) | 改行コード | LF |
| ファイル配置先 | 会員情報登録:/マーチャント ID の下 2 行/マーチャント ID の下 8 行(先頭はアルファベットに変換)/account/out | | |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|---------------------|-------|-----|----------------------------------|--|
| 1 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input checked="" type="radio"/> | “head_merchant”固定 |
| マーチャント ID | 半角英数字 | 22 | <input checked="" type="radio"/> | 店舗様を一意に識別する ID |
| 2 行目 | | | | |
| 結果コード | 半角英数字 | 4 | <input checked="" type="radio"/> | エラー原因を表す結果コード |
| 結果メッセージ | 文字列 | - | <input checked="" type="radio"/> | エラーメッセージ |
| 3 行目以降データ件数分 | | | | |
| 行番号 | 半角数字 | - | <input checked="" type="radio"/> | エラーが発生したデータの行番号(データ行内の番号ではなく、依頼ファイルの行番号) |
| 結果コード | 半角英数字 | 4 | <input checked="" type="radio"/> | その行のデータに対する結果コード |
| 結果メッセージ | 文字列 | - | <input checked="" type="radio"/> | その行のデータに対する結果メッセージ |

【会員登録依頼 CSV ファイルでエラーが発生したと想定した場合のサンプル】

以下の会員登録依頼 CSV ファイルをアップロード(accountA1000000000000xxxxxx.csv)

```
head_merchant,A1000000000000xxxxxx
head_account,1
data_account,DEFAULT_F0000001,4111111111111111,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1
data_account,DEFAULT_F0000002,5555555555554444,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1
data_account,DEFAULT_F0000003,5105105105105100,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1
data_account,DEFAULT_F0000004,5500000000000004,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1
data_account,DEFAULT_F0000005,3528000000000007,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1
data_account,DEFAULT_F0000006,3528000000000015,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1
data_account,DEFAULT_F0000007,3528000000000023,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1
data_account,DEFAULT_F0000008,3530111333300000,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1
data_account,DEFAULT_F0000009,378282246310005,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1
data_account,DEFAULT_F0000010,36666666666660,06/14,1,DEFAULT,1,,,,,,1
footer_account,10
```

上記の accountA1000000000000xxxxxx.csv を取り込み中にエラーが発生した場合、以下のエラーファイルが生成されます。

```
head_merchant,A1000000000000xxxxxx
XH86,受付データチェックエラーです。ファイル名:accountA1000000000000xxxxxx.csv
3,XH11,入会中の会員です。
4,XH11,入会中の会員です。
```

4.7.2 エラーCSVファイル(会員ID紐付、決済登録)

会員ID紐付、決済登録にて、ファイルの受付後、取り込み処理中にエラーになった場合は、以下の共通したエラーファイルが生成されます。

エラーCSVファイルのフォーマットを以下に記載します。

| | | | |
|---------|---|-------|----------|
| ファイル名 | 受信ファイル名 + “.error” | 形式 | CSV ファイル |
| 文字コード | shift-JIS | 改行コード | LF |
| ファイル配置先 | 会員ID紐付:/マーチャントIDの下2桁/マーチャントIDの下8桁(先頭はアルファベットに変換)/linkaccount/out 決済登録:/マーチャントIDの下2桁/マーチャントIDの下8桁(先頭はアルファベットに変換)/settlement/out | | |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|------------|-------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input checked="" type="radio"/> | 決済登録の場合:80001 会員ID紐づけの場合:80003 |
| 2行目 | | | | |
| 行番号 | 半角数字 | - | <input checked="" type="radio"/> | 行番号(データ行内の番号ではなく、依頼ファイルの行番号) |
| 結果コード | 半角英数字 | 4 | <input checked="" type="radio"/> | 結果コード |
| 結果メッセージ | 半角英数字 | 100 | <input checked="" type="radio"/> | 結果メッセージ |
| 3行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input checked="" type="radio"/> | 決済登録の場合:90001 会員ID紐づけの場合:90003 |

【会員ID紐付依頼 CSV ファイルでエラーが発生したと想定した場合のサンプル】

以下の会員ID紐付依頼 CSV ファイルをアップロード(linkaccount A1000000000000xxxxxx.csv)

| |
|---|
| 10003,0 21000,A1000000000000106XXXX 42000,account_test0001,ORDER_ID_0000001,, 42000,account_test0002,ORDER_ID_0000002,20140501,0, 42000,account_test0003,ORDER_ID_0000003,20140701,0, 29000,3 90003,3 |
|---|

上記の linkaccount A1000000000000xxxxxx.csv を取り込み中にエラーが発生した場合、以下のエラーファイルが生成されます。

| |
|---|
| 80003 2,XC01,パラメータは必須項目です。:レコード種別 90003 |
|---|

4.7.3 エラーCSVファイル(会員IDコピー)

会員IDコピーにて、ファイルの受付後、取り込み処理中にエラーになった場合は、以下の共通したエラーファイルが生成されます。

エラーCSVファイルのフォーマットを以下に記載します。

| | | | |
|---------|---|-------|----------|
| ファイル名 | 受信ファイル名 + “.error” | 形式 | CSV ファイル |
| 文字コード | UTF-8(BOMなし) | 改行コード | LF |
| ファイル配置先 | 会員IDコピー:/マーチャントIDの下2桁/マーチャントIDの下8桁(先頭はアルファベットに変換)/copyaccount/out | | |

| 項目名 | 書式 | サイズ | 必須 | 説明 |
|-------------|-------|-----|-----------------------|------------------------------|
| 1 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input type="radio"/> | 80004 |
| 2 行目 | | | | |
| 行番号 | 半角数字 | - | <input type="radio"/> | 行番号(データ行内の番号ではなく、依頼ファイルの行番号) |
| 結果コード | 半角英数字 | 4 | <input type="radio"/> | 結果コード |
| 結果メッセージ | 半角英数字 | 100 | <input type="radio"/> | 結果メッセージ |
| 3 行目 | | | | |
| レコード種別 | - | - | <input type="radio"/> | 90004 |

【会員 ID コピー依頼 CSV ファイルでエラーが発生したと想定した場合のサンプル】

以下の会員 ID 紐付依頼 CSV ファイルをアップロード(copyaccount A1000000000000xxxxxx.csv)

```
head_account,0,V0001
A1000000000000xxxxxx
data_account,kameiten1,accountId=new,accountId=old,,,0,0,0
footer_merchant,1
footer_account,1
```

上記の copyaccount A1000000000000xxxxxx.csv を取り込み中にエラーが発生した場合、以下のエラーファイルが生成されます。

```
80004
2,XC04,/パラメータ値の形式が不正です。:レコード種別
90004
```