



VeriTrans 4G

VeriTrans4G インターフェース詳細

～検索～

Ver. 1.1.1 (2026 年 07 月～)

目次

第 1 章	本ドキュメントについて	3
1-1	本ガイドの内容	3
1-2	著作権、および問い合わせ先	3
1-3	改訂履歴	3
第 2 章	インターフェース詳細 ～検索～	6
2-1	共通	6
2-2	検索	7
2.2.1	要求電文 : SearchRequestDto	7
2.2.2	応答電文 : SearchResponseDto	8
2.2.3	detailOrderType	21
2-3	検索 マスタ情報取得	25
2.3.1	要求電文 : SearchRequestDto	25
2.3.2	応答電文 : SearchResponseDto	25

第1章 本ドキュメントについて

1-1 本ガイドの内容

本ガイドは、株式会社 DG フィナンシャルテクノロジーが提供する VeriTrans4G を利用するための専用ソフトウェア MDK (Merchant Development Kit) をインターネット店舗などに導入する開発者向けのガイドです。VeriTrans4G 検索機能にて使用する電文のインターフェース詳細について記載しています。

VeriTrans4G の詳細については、『VeriTrans4G 開発ガイド』を参照して下さい。

尚、インターフェース詳細は、決済サービス毎に提供していますので、当該決済サービスの『VeriTrans4G インターフェース詳細』を参照して下さい。

1-2 著作権、および問い合わせ先

[著作権]

本ドキュメントの著作権は株式会社 DG フィナンシャルテクノロジーが保有しています。

Copyright © 2026 DG Financial Technology, Inc., a Digital Garage company. All rights reserved.

[お問い合わせ先]

株式会社 DG フィナンシャルテクノロジー ベリトランス テクニカルサポート

電子メール: tech-support@veritrans.jp

1-3 改訂履歴

2017/04 : Ver1.0.0 リリース

※ 以下、「VeriTrans3G インターフェース詳細 ～検索～」Ver 2.0.2 からの更新分を記載します。

「2.2.1 要求電文」「2.2.2 応答電文」各パラメータの「centerTradeId」の書式・制限を”半角英数字”から”文字列”に修正

「2.2.2 応答電文」銀聯網決済のパラメータに「resUpopOrderId(決済センターとの取引 ID)」を追記

「2.2.2 応答電文」trAd に関する行を削除

2018/02 : Ver1.0.1 リリース

「2.2.1 要求電文」の「コマンド」の説明を修正。

「2.2.1 要求電文」コンビニ決済のパラメータに「payLimitDatetime.from」, 「payLimitDatetime.to」項目を追記

2018/07 : Ver1.0.2 リリース

「2.2.2 応答電文」の銀行決済の受付番号の書式・制限と説明を修正

2019/03 :Ver1.0.3 リリース

「2.2.2 応答電文」「2.3.2 応答電文」の階層を修正

「2-4 ダミーチャントでの検索」を追加

「2.2.1 要求電文」「2.2.2 応答電文」「2.3.1 要求電文」の説明内の誤字修正および表記統一

「2.2.2 応答電文」「2.3.2 応答電文」から merrMsg を削除

2021/07 :Ver1.0.4 リリース

「2.2.1 要求電文」の Alipay 決済の detailOrderType にバーコード決済の説明を追記

「2.2.2 応答電文」の alipayTxnType にバーコード決済の説明を追記

「2.2.2 応答電文」に serviceType を追加

「2.2.1 要求電文」のクレジットカード決済に「dddDsTransactionId」「dddServerTransactionId」を追加

「2.2.2 応答電文」のクレジットカード決済に「req3dDsTransactionId」「req3dServerTransactionId」を追加

2023/02 :Ver1.0.5 リリース

「2-1 共通」に以下の説明を追加

(重要)

検索条件は、決済サービス毎に様々な条件を指定可能ですが、**原則として必ず「取引 ID」を条件に含めた検索を行って頂きますようお願いいたします**。取引 ID を条件に含めない検索を実施された場合、データ量によってはレスポンス遅延や、想定外の結果が返戻される場合がございます。取引 ID を含めない、複雑な条件での検索を実施される場合は、事前にテクニカルサポートまでご相談下さい。

「2.2.1 要求電文」「2.2.2 応答電文」から、MPI(3D セキュア)の内容を削除（別冊の 3D セキュア 2.0 ご利用ガイドに移動）

「2-4 ダミーチャントでの検索」の説明の誤りを修正

誤: 決済種別

正: 決済サービスタイプ (serviceTypeCd)

2023/06 :Ver1.0.6 リリース

「2.2.1 要求電文」のコンビニ決済の cvsType に“famima”、“lawson”を追加。サークル K サンクスを削除

「2.2.2 応答電文」のコンビニ決済の cvsType に“famima”、“lawson”を追加。サークル K サンクスを削除

「2.2.2 応答電文」「2.3.2 応答電文」に merrMsg を追加

2023/09 :Ver1.0.7 リリース

サービス終了のため「永久不滅ポイント決済」に関する記載を削除

「2.2.1 要求電文」「2.2.2 応答電文」から、“mpi”: MPI ホスティングを削除（別冊の 3D セキュア 2.0 ご利用ガイドに移動）

2024/08 :Ver1.0.8 リリース

「2-4 ダミーチャントでの検索」ダミーチャントでの最大検索結果件数を追記

2024/11 :Ver1.0.9 リリース

nanaco サービス終了のため、以下から nanaco の記載を削除

「2.2.1 要求電文」の電子マネー決済の emType、optionType

VeriTrans4G インターフェース詳細 ～検索～

「2.2.2 応答電文」の電子マネー決済の amaout、cardBrandCode (nanaco のみで使用していた項目なので項目ごと削除)

2025/08 :Ver1.1.0 リリース

「2.2.1 要求電文」指定可能な検索パラメータを取引 ID のみに変更

「2.2.3 detailOrderType」追加

「2-4 ダミーマーチャントでの検索」削除

2026/07 :Ver1.1.1 リリース

「2.2.2 応答電文」の銀行決済の telNo を削除

「2.2.3 detailOrderType」クレジットカード決済に“dracd”、“drace”を追記

第2章 インターフェース詳細 ～検索～

本章では、検索機能で使用する電文(Dto)について説明します。以下の表に記載されているフィールドは、店舗様にて利用可能なフィールドです。

各電文(Dto)には、以下の表に記載されていないフィールドが定義されている場合がありますが、以下の表に記載されていないフィールドは店舗様では使用することはできません。

2-1 共通

■「設定」欄の内容は以下の通りです。

要求電文 … 必須項目:○ 任意項目:△ 設定不可:× その他条件付:※、※n(条件は説明欄、または欄外に記入)

応答電文 … 必ず返戻:○ 処理成功時のみ返戻:△ 返戻なし:× その他条件付:※

2-2 検索

2.2.1 要求電文 : SearchRequestDto

要求電文 : SearchRequestDto				
検索フィールド名	検索項目名	書式・制限	説明	設定
newerFlag	最新トランザクションフラグ	右記参照	成功、失敗に関係なく、最新トランザクションのみを検索する場合に使用 "true": 1 取引内の最新トランザクションのみ検索 "false": 全てのトランザクションを検索 ※指定しない場合は"false"になります。	△
containDummyFlag	ダミー決済対象フラグ	右記参照	ダミー取引も検索する場合に使用 "true": ダミー取引も検索する "false": ダミー取引は検索しない ※指定しない場合は"false"になります。	△
common 共通				
orderId	取引 ID	半角英数字 100 桁以内	検索したい取引 ID を指定 必ず全桁指定してください。	○

2.2.2 応答電文 : SearchResponseDto

応答電文 : SearchResponseDto				
検索フィールド名	検索項目名	書式・制限	説明	設定
result	処理結果	—		○
serviceType	サービスタイプ	右記参照	"search"	○
mstatus	処理結果コード	半角英数字 32 文字以内	"success": 正常終了 "failure": 異常終了	○
vResultCode	詳細結果コード	半角英数字 16 文字	処理の結果を詳細に表すコード 詳細は別途『結果コード一覧』を参照下さい。	○
merrMsg	エラーメッセージ	文字列 1024 バイト以内	処理結果を日本語で表示します。	△
overMaxCountFlag	最大件数超えフラグ	右記参照	"true": 最大件数以上 "false": 最大件数未満 現在は最大件数を超えることがないため"false"が返戻されます。	△
searchCount	検索結果件数	0～1000	検索結果件数(オーダー件数)が格納されます。	△
orderInfos	オーダー情報リスト		複数のオーダー情報(orderInfo)が格納されます。	△
orderInfo	オーダー情報	—	検索条件に該当した取引の情報が該当件数分繰り返されます。	△
index	インデックス	0～999	検索された情報のインデックス	△
serviceTypeCd	決済サービスタイプ	右記参照	"card": カード決済 "cvs": コンビニ決済 "em": 電子マネー決済 "bank": 銀行決済 "upop": 銀聯ネット決済(UPOP) "paypal": PayPal 決済 "alipay": Alipay 決済 "carrier": キャリア決済 "oricosc": ショッピングクレジット決済	△
orderId	取引 ID	文字列	取引の取引 ID	△

応答電文　： SearchResponseDto						
検索フィールド名			検索項目名	書式・制限	説明	設定
		orderStatus	取引決済状態	右記参照	” initial ”: 初期状態 ” end ”: 終了 ” end_presentation ”: 画面遷移正常終了 ” pending ”: 保留 ” validation_error ”: 検証エラー ” expired ”: 期限切れ ” error ”: エラー ※このフィールドは、取引 ID に関連する注文データの状態を完全に表現するものではありません。サービスタイプによっては詳細な状態遷移を別のフィールドに保持している場合がありますので、店舗側システムの用途に合わせて successDetailTxnType や、決済固有の状態フィールドを参照してください。	△
		lastSuccessTxnType	最終成功トランザクションタイプ	文字列	直近の成功したコマンド名	△
		successDetailTxnType	詳細トランザクションタイプ	文字列	取引の詳細な状態 「2.2.3 detailOrderType」を参照	△
		accountId	会員 ID	半角英数字 100 桁以内	検索条件に該当した取引の会員 ID	△
		memo1	取引メモ 1	文字列 100 文字以内	検索条件に該当した取引の取引に関するメモ情報 ※最新のトランザクションで指定された値が返戻されます。	△
		freeKey	キー情報	半角英数字 256 桁以内	検索条件に該当した取引の取引に関するキー情報 ※最新のトランザクションで指定された値が返戻されます。	△
		properOrderInfo	固有オーダー情報	—	各決済サービスの固有オーダー情報 後述の一覧参照。	△
		transactionInfos	決済トランザクションリスト	—	複数の決済トランザクション情報 (transactionInfo)	△
		transactionInfo	決済トランザクション情報	—	検索条件に該当した取引の情報が該当件数分繰り返されます。	△
		txnId	トランザクション管理 ID	文字列	決済サーバーが採番する管理 ID	△
command	コマンド	文字列	実行されたコマンド名 ※MDK で要求したコマンドだけではなく、決済サーバーの内部処理コマンドも含まれます。	△		
mstatus	処理結果コード	半角英数字 32 文字以内	” success ”: 正常終了 ” failure ”: 異常終了 ” pending ”: 保留	△		
vResultCode	詳細結果コード	文字列 16 桁	処理の結果を詳細に表すコード 詳細は別途『結果コード一覧』を参照下さい。	△		

応答電文：SearchResponseDto									
検索フィールド名					検索項目名	書式・制限	説明		設定
					txnDatetime	取引日時	文字列 23 桁	YYYY-MM-DD hh:mm:ss.mmm 形式	△
					amount	金額	半角数字 12 桁以内	決済した金額	△
					properTransactionInfo	固有トランザクション情報	—	各決済サービスの固有トランザクション情報 後述の一覧参照。	△
☆ 以下の情報は、上記「固有オーダー情報」「固有トランザクション情報」内の階層にセットされます。									
properOrderInfo					クレジットカード決済 固有オーダー情報				
					startTxn	電文 ID	文字列		△
					requestCurrencyUnit	要求通貨単位	半角英数字 4 桁以内		△
					cardExpire	カード有効期限	文字列 5 桁以内	有効期限(全桁平文)	△
properTransactionInfo					クレジットカード決済 固有トランザクション情報				
					txnKind	トランザクション種類	文字列		△
					cardTransactionType	カードトランザクションタイプ	文字列 6 桁以内	取引の詳細な状態 「2.2.3 detailOrderType」を参照	△
					gatewayRequestDate	ゲートウェイ要求日時	文字列 14 桁以内	決済サーバーが要求電文を受け取った日時 YYYYMMDDhhmmss 形式	△
					gatewayResponseDate	ゲートウェイ応答日時	文字列 14 桁以内	決済サーバーが応答電文を返した日時 YYYYMMDDhhmmss 形式	△
					centerRequestDate	センター要求日時	文字列 14 桁以内	カード決済センターが要求電文を受け取った日時。YYYYMMDDhhmmss 形式	△
					centerResponseDate	センター応答日時	文字列 14 桁以内	カード決済センターが応答電文を返した日時。YYYYMMDDhhmmss 形式	△
					centerRequestNumber	センター要求番号	文字列 7 桁以内		△
					centerReferenceNumber	センターリファレンス番号	文字列 7 桁以内		△
					reqItemCode	要求商品コード	文字列 7 桁以内	※現在のご利用いただくことはできません。	△
					resItemCode	応答商品コード	文字列 7 桁以内	※現在のご利用いただくことはできません。	△
					reqReturnReferenceNumber	要求リターン参照番号	文字列 12 桁以内	※現在のご利用いただくことはできません。	△
					responsedata	応答データ	文字列 20 桁以内		△
					pending	ペンディング	文字列 1 桁以内	“0”:なし “1”:あり	△
					loopback	ループバック	文字列 1 桁以内	“0”:なし “1”:あり	△
					connectedCenterId	接続先カード接続センター	文字列 5 桁以内		△
					reqCardNumber	要求カード番号	文字列 16 桁以内	上 6 桁下 2 桁のみ数字表示され、その他は “*” (アスタリスク) 1 つに変換されます。 (例 “411111*11”)	△
					reqCardExpire	要求カード有効期限	文字列 5 桁以内	全桁 “*” (アスタリスク) に変換されます。 “*****”	△

応答電文 : SearchResponseDto				
検索フィールド名	検索項目名	書式・制限	説明	設定
reqAmount	要求取引金額	文字列 12 桁以内		△
reqCardOptionType	要求カードオプションタイプ	文字列 5 桁以内		△
reqMerchantTransaction	要求マーチャントトランザクション番号	文字列 9 桁以内	※現在のご利用いただくことはできません。	△
reqAuthCode	要求承認番号	文字列 7 桁以内	※現在のご利用いただくことはできません。	△
reqAcquirerCode	要求仕向け先コード	文字列 2 桁以内		△
reqCardCenter	要求カードセンター	文字列 7 桁以内	※現在のご利用いただくことはできません。	△
reqJpoInformation	要求支払種別情報	半角英数字 83 桁以内		△
reqSalesDay	要求売上日	文字列 8 桁以内	※現在のご利用いただくことはできません。	△
reqCancelDay	要求取消日	文字列 8 桁以内	※現在のご利用いただくことはできません。	△
reqWithCapture	要求同時売上	文字列 5 桁以内		△
reqWithDirect	要求同時直接	文字列 5 桁以内	※現在のご利用いただくことはできません。	△
req3dMessageVersion	要求 3D メッセージバージョン	文字列 10 桁以内		△
req3dTransactionId	要求 3D トランザクション ID	文字列 28 桁以内		△
req3dTransactionStatus	要求 3D トランザクションステータス	文字列 1 桁以内		△
req3dCavvAlgorithm	要求 3D CAVV アルゴリズム	文字列 1 桁以内		△
req3dCavv	要求 3D CAVV	文字列 28 桁以内		△
req3dEci	要求 3D ECI	文字列 2 桁以内		△
req3dDsTransactionId	要求 3D DS トランザクション ID	文字列 36 桁以内		△
req3dServerTransactionId	要求 3D サーバトランザクション ID	文字列 36 桁以内		△
reqSecurityCode	要求セキュリティコード	文字列 4 桁以内	全桁“0”(ゼロ)に変換されます。 (例 “0000”)	△
reqAuthFlag	要求認証番号	文字列 7 桁以内	※現在のご利用いただくことはできません。	△
reqBirthday	要求誕生日	文字列 4 桁以内	※現在のご利用いただくことはできません。	△
reqTel	要求電話番号	文字列 4 桁以内	※現在のご利用いただくことはできません。	△
reqFirstKanaName	要求カナ名前(名)	文字列 15 桁以内	※現在のご利用いただくことはできません。	△
reqLastKanaName	要求カナ名前(姓)	文字列 15 桁以内	※現在のご利用いただくことはできません。	△

応答電文 : SearchResponseDto				
検索フィールド名	検索項目名	書式・制限	説明	設定
resMerchantTransaction	応答マーチャントトランザクション番号	文字列 9 桁以内		△
resReturnReferenceNumber	応答リターン参照番号	文字列 12 桁以内	カード会社との通信時にシステム内部で利用する番号 通常、店舗様が意識する必要はありません。	△
resAuthCode	応答承認番号	半角英数字スペース 7 桁以内	カード会社が発行する承認番号	△
resActionCode	アクションコード	文字列 3 桁以内	カード会社との通信時に返戻されたコード値 通常、店舗様が意識する必要はありません。	△
resCenterErrorCode	応答センターエラーコード	文字列 3 桁以内	カード会社における結果コード(例 “G12”)	△
resAuthTerm	応答与信期間	文字列 3 桁以内		△
reqWithNew	要求新規返品	右記参照	“true”: 新規返品 “false”: 取消・返品 ※現在のご利用いただくことはできません。	△
properOrderInfo	コンビニ決済 固有オーダー情報			
cvsType	決済サービスオプション	右記参照	決済されたコンビニの種別。 “sej”: セブン-イレブン “econ”: イーコン(ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セイコーマート) “other”: その他(デイリーヤマザキ) “famima”: ファミリーマート “lawson”: ローソン(ローソン、ミニストップ、セイコーマート)	△
amount	決済金額	半角数字 6 桁以内	支払金額	△
name1	氏名1	全角 20 バイト以内	顧客姓 ※全角ハイフン、全角スペース、外字は、文字化けする可能性があります	△
name2	氏名2	全角 20 バイト以内	顧客名 ※全角ハイフン、全角スペース、外字は、文字化けする可能性があります	△
telNo	電話番号	半角数字 13 桁以内 右記参照	顧客電話番号、数字のみ 11 桁以内、ハイフン含み 13 桁以内 例) 0311112222、03-1111-2222、09011112222、090-1111-2222	△
free1	備考1	文字列 50 バイト以内	備考欄(商品詳細などに利用する)	△
free2	備考2	文字列 50 バイト以内	備考欄(商品詳細などに利用する)	△
payLimit	支払期限	半角数字 10 桁 右記参照	支払期限(YYYY/MM/DD の形式)	△
receiptNo	受付番号	半角英数字 32 文字以内	コンビニへ正常に決済請求が完了した際に配布される受付番号	△
paidDatetime	入金受付日	文字列 14 桁以内	入金を受け付けた日(YYYYMMDDhhmmss 形式)	△
properTransactionInfo	コンビニ決済 固有トランザクション情報			

応答電文 : SearchResponseDto					
検索フィールド名		検索項目名	書式・制限	説明	設定
	cvsTxnType	取引対象タイプ	文字列	取引の詳細な状態 「2.2.3 detailOrderType」を参照	△
	startDatetime	取引日時	文字列		△
properOrderInfo		電子マネー決済 固有オーダー情報			
	settlementMethod	決済方式	文字列		△
	settlementType	決済タイプ	文字列		△
	amount	決済金額	半角数字 5 桁以内	Edy、WAON: ¥ 50,000 以下 Suica: ¥ 20,000 以下	△
	settlementLimit	決済期限	半角数字 14 桁	支払期限 (YYYYMMDDhhmmss)	△
	mailAddr	メールアドレス	半角英数字 256 桁以内	決済依頼メールの携帯電話メールアドレス CyberEdy :未使用	△
	forwardMailFlag	転送メール送信要否	半角数字 1 桁 右記参照	決済依頼メール、決済完了メールのコピーメール又は BCC メールをマーチャントメールアドレス (merchantMailAddr) に送信するか否かの設定 "0": 送信不要 "1": 送信要	△
	merchantMailAddr	マーチャントメールアドレス	半角英数字 256 桁以内	決済依頼メール、決済完了メールのコピーメール又は BCC メール先マーチャントメールアドレス	△
	cancelMailAddr	取消返金通知メールアドレス	半角英数字 256 文字以内	決済の取消完了を利用者に通知するためのメールアドレス	△
	requestMailAddInfo	依頼メール付加情報	半角英数字 256 桁以内	返金通知メールに追加される文字列 (返金情報等)	△
	completeMailAddInfo	完了メール付加情報	文字列 300 バイト以内	決済完了メールに追加される文字列	△
	shopName	ショップ名	文字列 48 バイト以内	Edy で使用する店舗名	△
	completeMailFlag	完了メール送信要否	半角数字 1 桁 右記参照	決済完了時にメールを送信するか否かの設定 "0": 送信不要 "1": 送信要	△
	confirmScreenAddInfo	内容確認画面付加情報	文字列 256 バイト以内	内容確認画面に表示する付加情報	△
	completeScreenAddInfo	完了画面付加情報	文字列 256 バイト以内	決済完了画面に表示する付加情報	△
	screenTitle	画面タイトル	文字列 40 バイト以内	モバイル Suica で決済完了画面・決済確認画面等で「商品・サービス名」に表示される情報	△
	completeReturnKind	決済完了戻り先種別	半角数字 1 桁 右記参照	モバイル Suica でアプリ終了時に遷移する先の種別 "1": ローカルメニュー "2": モバイル Suica アプリを終了し「決済完了戻り先 URL」へ遷移	△
	completeReturnUrl	決済完了戻り先 URL	半角英数字 256 桁以内	モバイル Suica でアプリ終了時に遷移する先の URL	△
	completeNoticeUrl	決済完了通知 URL	半角英数字 256 桁以内	Edy Viewer にて支払いを完了した後に遷移する URL	△

応答電文 : SearchResponseDto				
検索フィールド名	検索項目名	書式・制限	説明	設定
salesType	販売区分	半角数字 1 桁 右記参照	Edy で任意に登録する販売区分 "1":物販 "2":デジタル	△
free	備考	文字列 256 バイト以内	備考(商品詳細など)	△
refundOrderCtlId	返金取引 ID	文字列		△
receiptNo	受付番号	半角英数字 64 文字以内	決済センターへ正常に決済請求が完了した際に決済センターで採番される受付番号	△
appUrl	決済アプリ起動 URL	半角英数字 384 文字以内	Edy Viewer の起動 URL、又はモバイル Suica アプリ URL	△
orderKind	オーダー種別	右記参照	"authorize": 決済 "refund": 返金 "present": プレゼント請求	△
completeDatetime	完了日時	文字列 14 桁	支払が完了した日時(YYYYMMDDhhmmss 形式)	△
reAuthorizeRedirectionUrl	復旧リダイレクション URL	半角英数字記号 256 桁以内	復旧処理後のリダイレクト先 URL	△
transactionKind	取引種別	半角数字 2 桁	"01": 残高照会(予約語。現在はご利用いただけません。) "02": 電子マネー決済	△
userId	ユーザ ID	半角英数字記号 64 桁以内	取引対象利用者を一意に特定可能な ID 半角英数字の他に以下の記号も使用可能です(RFC2822 の local-part に準拠します)。 "!","#","\$","%","&","'","*","+","-","/","=","?","^","_","`","{"," ","}","~".	△
settlementId	決済処理 ID	文字列 256 桁以内	※現在ではご利用いただくことはできません。	△
reAuthAppUrl	復旧用アプリ起動 URL	半角英数字 380 文字以内	復旧処理が成功した場合の復旧処理用 URL	△
properTransactionInfo	電子マネー決済 固有トランザクション情報			
emTxnType	取引対象タイプ	文字列	取引の詳細な状態 「2.2.3 detailOrderType」を参照	△
centerProcDatetime	取引日時	文字列		△
startDatetime	取引日時	文字列		△
cardType	カード種別	半角数字 2 桁	電子マネーのカード種別 "00": かざして決済 "10": かざして決済以外	△
cardNo	取引カード番号	半角数字 4 桁	消費者が取引に使用した電子マネーカードのカード ID 下 4 桁	△
settlementStatus	決済ステータス	半角数字 10 桁	"success": 決済完了 "failure": 決済失敗 "pending": 復旧処理が必要	△
properOrderInfo	銀行決済 固有オーダー情報			
settlementMethod	決済方式	文字列		△

応答電文 : SearchResponseDto					
検索フィールド名		検索項目名	書式・制限	説明	設定
	amount	金額	半角数字 10 桁以内	決済した金額	△
	name1	顧客名 1	全角 20 バイト以内		△
	name2	顧客名 2	全角 20 バイト以内		△
	payLimit	支払期限	文字列 8 桁	YYYYMMDD 形式	△
	receivedDatetime	収納日時	文字列 12 桁	YYYYMMDDhhmm 形式	△
properTransactionInfo		銀行決済 固有トランザクション情報			
	peTxnType	対象取引タイプ	文字列	取引の詳細な状態 「2.2.3 detailOrderType」を参照	△
	receiptNo	受付番号	半角数字、“-” 27 桁	決済センターへ正常に決済請求が完了した際に決済センターで採番される受付番号 お客様番号(半角数字 20 桁)-確認番号(半角数字 6 桁)	△
	startDatetime	取引日時	文字列		△
properOrderInfo		銀聯網決済(UPOP) 固有オーダー情報			
properTransactionInfo		銀聯網決済(UPOP) 固有トランザクション情報			
	upopTxnType	取引タイプ	文字列	下記の値が返戻されます: 01: 与信同時売上 02: 与信のみ 03: 与信→売上 31: 与信同時売上→取消 32: 与信のみ→取消 33: 与信→売上→取消 04: 売上→返金	△
	amount	取引金額	半角数字 12 桁以内	支払い総額	△
	startDatetime	取引日時	半角数字 14 桁	YYYYMMDDhhmmss 形式	△
	resUpopSettleAmount	清算金額	半角数字 12 桁以内	清算金額	△
	resUpopSettleDate	清算日付	半角数字 4 桁	MMDD 形式	△
	resUpopSettleCurrency	清算通貨種類	半角数字 3 桁以内		△
	resUpopExchangeDate	両替日付	半角数字 4 桁	MMDD 形式	△
	resUpopExchangeRate	清算為替レート	半角数字 8 桁		△
	resUpopOrderId	決済センターとの取引 ID	半角英数字 20 桁以内	決済センターとの取引 ID ※拡張項目のため、ご利用の際には弊社までお問い合わせください。	△
	properOrderInfo				
	settlementMethod	決済方式	文字列		△
	invoiceId	請求番号	半角英数字 127 文字以内	決済サーバーが発番するオーダー単位でユニークとなる ID	△
	payerId	顧客番号	半角英数字 13 文字以内		△
	paymentDatetime	支払日時	文字列 14 桁	YYYYMMDDhhmmss 形式	△

応答電文 : SearchResponseDto				
検索フィールド名	検索項目名	書式・制限	説明	設定
properTransactionInfo		PayPal 決済 固有トランザクション情報		
ppTxnType	対象取引タイプ	文字列	取引の詳細な状態 「2.2.3 detailOrderType」を参照	△
centerTxnId	取引識別子	半角英数字 19 文字以内	PayPal が発番するユニークな ID	△
amount	金額	半角数字		△
feeAmount	手数料	半角数字		△
exchangeRate	外貨換算レート	半角英数字 17 文字以内		△
netRefundAmount	純返金金額	半角数字		△
txnFixed	決済完了フラグ	右記参照	決済完了取引かどうかを示すフラグ “0”: 決済レコード(速報レコード) “1”: 決済完了レコード(確報レコード)	△
startDatetime	取引日時	文字列		△
properOrderInfo		Alipay 決済 固有オーダー情報		
properTransactionInfo		Alipay 決済 固有トランザクション情報		
centerTradeId	決済センターとの取引 ID	文字列 64 文字以内	決済センターとの取引 ID	△
alipayTxnType	対象取引タイプ	文字列	下記の値が返戻されます: “payment_request”: 決済請求 “payment”: 決済請求 “refund_request”: 返金申込み請求 “refund”: 返金(オンライン決済) 返金(バーコード決済: 残りの返金可能金額が 1 円以上の場合) “void”: 返金(バーコード決済: 残りの返金可能金額が 0 円の場合) “payment_request_fail”: 決済請求失敗(バーコード決済(消費者スキャン型): QR コード生成処理に失敗した場合) “payment_fail”: 決済請求失敗 “payment_pending”: 決済請求保留 “refund_fail”: 返金失敗 “refund_pending”: 返金保留	△
settleAmount	清算金額	半角数字 7 桁	清算金額	△
settleCurrency	清算通貨	半角数字 3 桁以内	清算通貨	△
paymentTime	支払日付	半角数字 14 桁以内	YYYYMMDDhhmmss 形式	△
settlementTime	清算日付	半角数字 14 桁以内	YYYYMMDDhhmmss 形式	△

応答電文 : SearchResponseDto				
検索フィールド名	検索項目名	書式・制限	説明	設定
payType	決済種別	半角数字	決済種別 "0":オンライン決済 "1":バーコード決済(店舗スキャン型) "2":バーコード決済(消費者スキャン型)	△
properOrderInfo	キャリア決済 固有オーダー情報			
crServiceType	キャリアサービスタイプ	文字列	決済申込時に指定したキャリア決済のタイプ(serviceOptionType)	△
withCapture	与信同時売上フラグ	文字列	決済申込時に指定した与信同時売上フラグ	△
accountingType	課金タイプ	文字列 1 桁	決済申込時に指定した課金タイプ	△
itemInfo	商品情報	文字列	決済申込時に指定した商品情報	△
itemId	商品 ID	文字列	決済申込時に指定した商品 ID	△
itemType	商品タイプ	文字列 1 桁	決済申込時に指定した商品タイプ	△
terminalKind	端末種別	文字列 1 桁	決済申込時に指定した端末種別	△
authorizeDatetime	決済申込日時	文字列 14 桁	決済申込日時(YYYYMMDDhhmmss 形式)	△
captureDatetime	売上日時	文字列 14 桁	キャリア側で売上処理した日時 YYYYMMDDhhmmss 形式	△
cancelDatetime	取消日時	文字列 14 桁	キャリア側で取消処理した日時 YYYYMMDDhhmmss 形式	△
crOrderId	キャリアオーダーID	文字列 16 桁以内	キャリア側で発番された取引毎の ID	△
d3Flag	本人認証(3D セキュア)	文字列 1 桁	決済申込時に指定した値 "0":無し、"1":バイパス、"2":有り	△
mpFirstDate	初回課金日付	文字列 8 桁	決済申込時に指定した初回課金日付	△
mpDay	継続課金日	文字列 2 桁以内	決済申込時に指定した継続課金日	△
mpStatus	継続状態フラグ (月額課金状態フラグ)	文字列 1 桁	継続状態フラグ(月額課金状態フラグ) "1":継続中、"8":抹消、"9":終了	△
mpOrderId	継続課金オーダーID	文字列 6 桁	継続課金オーダーID (課金年月を YYYYMM 形式で格納)	△

応答電文 : SearchResponseDto				
検索フィールド名	検索項目名	書式・制限	説明	設定
mpTxnStatusType	継続課金状態タイプ	文字列	直近の継続課金処理によって、課金データがどのような状態に遷移したかを示します。 "Init": 初期状態 "VoidReq": 取消要求 "Void": 取消 "CaptureReq": 売上要求 "Capture": 売上 "CaptureFail": 売上失敗 "VoidCaptureReq": 売上取消要求 "VoidCapture": 売上取消 "VoidWait": 取消待ち ※Search コマンドでは、継続課金のすべての売上データを取得することはできません。 ※「mpTxnStatusType」の詳細については、『キャリア決済サービス 補足資料』を参照してください。	△
mpCaptureDatetime	継続売上日時	文字列 14 桁	継続売上日時(YYYYMMDDhhmmss 形式)	△
mpCancelDatetime	継続取消日時	文字列 14 桁	継続取消日時(YYYYMMDDhhmmss 形式)	△
mpTerminateDatetime	継続終了日時	文字列 14 桁	継続終了日時(YYYYMMDDhhmmss 形式) ※「抹消」の場合は、キャリア側で抹消された日時、または決済サーバー側で抹消を検知した日時	△
fletsArea	フレッツエリア	文字列 1 桁	決済申込時に指定した値 "0": 東日本、"1": 西日本	△
properTransactionInfo	キャリア決済 固有トランザクション情報			
crResultCode	キャリア結果コード	文字列	キャリアから返却された結果コード	△

応答電文 : SearchResponseDto				
検索フィールド名	検索項目名	書式・制限	説明	設定
detailCommandType	詳細コマンドタイプ	文字列	"PreOpenId": OpenID 事前認証 "PostOpenId": OpenID 認証 "PreAuth": 決済認可 "Auth": 与信 "MAuth": 与信(継続) "Deregistration": 抹消 "UserTerminatePreOpenId": OpenID 事前認証(継続終了) "UserTerminatePostOpenId": OpenID 認証(継続終了) "UserTerminatePreAuth": 決済認可(継続終了) "UserTerminate": 継続終了 "TerminateReq": 継続終了要求(強制) "Terminate": 継続終了(強制) "PostAuthReq": 売上要求 "PostAuth": 売上 "VoidPostAuthReq": 取消要求(売上) "VoidPostAuth": 取消(売上) "VoidAuthReq": 取消要求(与信) "VoidAuth": 取消(与信) "AuthCapture": 与信売上 "EmuAuth": 与信(与信売上エミュレート) "EmuPostAuthReq": 売上要求(与信売上エミュレート) "EmuPostAuth": 売上(与信売上エミュレート) "VoidAuthCaptureReq": 取消要求(与信売上) "VoidAuthCapture": 取消(与信売上) ※「detailCommandType」の詳細については、『キャリア決済サービス 補足資料』を参照してください。	△
crRequestDatetime	キャリアへの要求日時	文字列 14 文字	キャリアへの要求日時(YYYYMMDDhhmmss 形式)	△
crResponseDatetime	キャリアからの返戻日時	文字列 14 文字	キャリアからの返戻日時(YYYYMMDDhhmmss 形式)	△
properOrderInfo	ショッピングクレジット決済 固有オーダー情報			
merchantRedirectionUrl	マーチャントリダイレクション URL	URL に使用可能な半角英数字 256 桁以内	マーチャントリダイレクション URL	△
oricoOrderNo	注文番号	半角英数字 20 桁以内	ショッピングクレジット用の注文番号	△
userNo	会員番号(加盟店)	半角英数記号 20 桁以内	店舗の会員番号	△

応答電文 : SearchResponseDto					
検索フィールド名		検索項目名	書式・制限	説明	設定
	itemName1	商品名 1	全角、半角英数記号 256 桁以内	画面表示要求時に指定した商品名 1	△
	itemCount1	数量 1	半角数字 3 桁以内	画面表示要求時に指定した数量 1	△
	itemAmount1	商品価格 1(税込)	半角数字記号 8 桁以内	画面表示要求時に指定した商品価格 1(税込)	△
	itemName2	商品名 2	全角、半角英数記号 256 桁以内	画面表示要求時に指定した商品名 2	△
	itemCount2	数量 2	半角数字 3 桁以内	画面表示要求時に指定した数量 2	△
	itemAmount2	商品価格 2(税込)	半角数字記号 8 桁以内	画面表示要求時に指定した商品価格 2(税込)	△
	itemName3	商品名 3	全角、半角英数記号 256 桁以内	画面表示要求時に指定した商品名 3	△
	itemCount3	数量 3	半角数字 3 桁以内	画面表示要求時に指定した数量 3	△
	itemAmount3	商品価格 3(税込)	半角数字記号 8 桁以内	画面表示要求時に指定した商品価格 3(税込)	△
	itemName4	商品名 4	全角、半角英数記号 256 桁以内	画面表示要求時に指定した商品名 4	△
	itemCount4	数量 4	半角数字 3 桁以内	画面表示要求時に指定した数量 4	△
	itemAmount4	商品価格 4(税込)	半角数字記号 8 桁以内	画面表示要求時に指定した商品価格 4(税込)	△
	itemName5	商品名 5	全角、半角英数記号 256 桁以内	画面表示要求時に指定した商品名 5	△
	itemCount5	数量 5	半角数字 3 桁以内	画面表示要求時に指定した数量 5	△
	itemAmount5	商品価格 5(税込)	半角数字記号 8 桁以内	画面表示要求時に指定した商品価格 5(税込)	△
	totalItemAmount	商品価格合計(税込)	半角数字 8 桁以内	画面表示要求時に指定した商品価格合計(税込)	△
	totalCarriage	送料合計(税込)	半角数字 8 桁以内	画面表示要求時に指定した送料合計(税込)	△
	amount	支払金額合計	半角数字 8 桁以内	画面表示要求時に指定した支払金額合計	△
	deposit	頭金	半角数字 8 桁以内	画面表示要求時に指定した頭金	△
	shippingZipCode	配送先郵便番号	半角数字記号 8 桁	画面表示要求時に指定した配送先郵便番号(ハイフンを含む 999-9999 形式)	△
	handlingContractNo	取扱契約番号	半角英数字 3 桁以内	画面表示要求時に指定した取扱契約番号	△
	contractDocumentKbn	契約書有無区分	半角数字 1 桁	"0": 契約書無し "1": 契約書有り	△
	webDescriptionId	WEB 申込商品 ID	半角英数字 4 桁以内	画面表示要求時に指定した WEB 申込商品 ID	△
properTransactionInfo		ショッピングクレジット決済 固有トランザクション情報			
	oricoTxnType	オリコトランザクションタイプ	右記参照	"Authorize": 画面表示、 "Verify": 決済結果取得、 "Capture": 審査結果通知、 "Cancel": 途中キャンセル	△

応答電文：SearchResponseDto					
検索フィールド名		検索項目名	書式・制限	説明	設定
	orderStateCode	審査結果コード	半角数字 2 桁	“02”: 否決 “04”: 承認	△
	approvalNo	承認番号	半角数字 16 桁以内	承認番号 審査結果が「“04”: 承認」の場合に返戻されます。	△
	requestDate	申込日	半角数字 8 桁	申込日 (YYYYMMDD 形式)	△
	loanPrincipal	ローン元金	半角数字 8 桁以内	ローン元金	△
	paymentCount	支払回数	半角英数字 3 桁以内	“1”～“999”: 普通分割支払回数 “B01”: ボーナス一括 “B02”: ボーナス二括	△

2.2.3 detailOrderType

■ card クレジットカード決済

“a”: 与信

“ax”: 与信 (期限切れ)

“ap”: 与信 (保留)

“ac”: 与信売上

“acp”: 与信売上 (保留)

“pa”: 売上

“rn”: 新規返品

“rnp”: 新規返品 (保留)

“va”、“rad”、“rae”: 与信→取消

“vap”、“rap”: 与信→取消 (保留)

“vac”、“racd”、“race”: 与信売上→取消

“dracd”、“drace”: 与信売上→取消→ダイレクト返品

“vacp”、“racp”: 与信売上→取消 (保留)

“vpa”、“rpad”、“rpae”: 売上→取消

“vpap”、“rpap”: 売上→取消 (保留)

■ cvs コンビニ決済

“authorize”: 決済請求
“cancel_authorize”: 決済請求取消
“capture”: 決済完了 (入金済)
“fix_capture”: 決済完了 (入金確定)
“cancel_capture”: 決済完了 (入金取消)

■ em 電子マネー決済

“authorize”: 決済請求
“refund”: 返金請求
“refund_new”: 新規返金請求
“cancel_authorize”: 決済請求取消
“cancel_refund”: 返金請求取消
“cancel_refund_new”: 新規返金請求取消
“capture”: 決済完了
“part_refund”: 一部返金完了
“fix_refund”: 返金完了
“fix_refund_new”: 新規返金完了

■ bank 銀行決済

“authorize”: 決済請求
“bank_select”: 金融機関選択
“paid_confirm”: 入金確認
“capture”: 収納情報通知

■ upop 銀聯ネット決済 (UPOP)

“a0”: 与信請求
“a”: 与信請求成功

"ax": 与信請求失敗
"av": 与信請求の取消
"pa": 売上
"pav": 売上の取消
"par": 返金(売上の返金, 残りの返金可能金額は 1 円以上の場合)
"pard": 返金(売上の返金, 残りの返金可能金額は 0 円になった場合)
"ac0": 与信売上請求
"ac": 与信売上請求成功
"acx": 与信売上請求失敗
"acv": 与信売上請求の取消
"acr": 返金(与信売上の返金, 残りの返金可能金額は 1 円以上の場合)
"acrd": 返金(与信売上の返金, 残りの返金可能金額は 0 円になった場合)

■ paypal PayPal 決済

"set_authorize": 決済請求(Authorize:Set)
"get_authorize": 決済請求(Authorize:Get)
"do_authorize": 決済請求(Authorize:Do)
"set_capture": 決済請求(Capture:Set)
"get_capture": 決済請求(Capture:Get)
"do_capture": 決済請求(Capture:Do)
"cancel_authorize": 取消
"do_capture": 売上
"reauthorize": 再与信
"refund": 返金

■ alipay Alipay 決済

"payment_request": 決済請求
"payment": 決済請求成功

“refund_request”: 返金申込み請求

“refund”: 返金成功(オンライン決済)

返金成功(バーコード決済: 残りの返金可能金額が 1 円以上の場合)

“void”: 返金成功(バーコード決済: 残りの返金可能金額が 0 円の場合)

■ carrier キャリア決済

“Init”: 決済申込

“Auth”: 与信

“Deregistration”: 抹消

“Terminate”: 継続終了

“PostAuth”: 売上

“VoidPostAuth”: 取消(売上)

“VoidAuth”: 取消(与信)

“AuthCapture”: 与信売上

“VoidAuthCapture”: 取消(与信売上)

※「detailOrderType」の詳細については、『キャリア決済サービス 補足資料』を参照

■ oricosc ショッピングクレジット決済

“authorize”: 画面表示

“verify”: 決済結果取得

“capture”: 審査結果通知

“cancel”: 途中キャンセル

2-3 検索 マスタ情報取得

2.3.1 要求電文 : SearchRequestDto

要求電文 : SearchRequestDto					
フィールド名	項目名	書式・制限	複数指定	説明	設定
masterNames	マスタ名	右記参照	○	以下の値より複数指定可(随時追加予定) "bankFinancialInstInfo" : 金融機関マスタ	○

2.3.2 応答電文 : SearchResponseDto

応答電文　： SearchResponseDto							
フィールド名		項目名	書式・制限		説明	設定	
result	処理結果		以下、処理結果が格納されます。				
	mstatus	処理結果コード	半角英数字 32　文字以内		”success”：正常終了 ”failure”：異常終了	○	
	vResultCode	詳細結果コード	半角英数字 16　文字		処理の結果を詳細に表すコード 詳細は別途『結果コード一覧』を参照下さい。	○	
	merrMsg	エラーメッセージ	文字列 1024　バイト以内		処理結果を日本語で表示します。	△	
	masterInfos		マスタ情報リスト		複数のマスタ情報が格納されます。		
		masterInfo	マスタ情報		検索条件に該当した情報が該当件数分繰り返されます。		
		name	キー	文字列	マスタ名	○	
		masters	値	マスタに含まれるレコード情報です。			
		xxxxxxxx Info	マスタ固有情報				
★ 以下の情報は、上記「マスタ固有情報」内にセットされます。							
bankFinancialInstInfo		金融機関マスタ情報					
	bankCode	金融機関コード	文字列			△	
	deviceCode	デバイスコード	文字列			△	
	bankName	金融機関名称	文字列			△	
	bankKana	金融機関カナ	文字列			△	
	bankIndexChar1	カナ頭文字	文字列			△	
	bankIndexChar2	カナ行頭文字	文字列			△	
	startDatetime	登録日時	文字列	YYYYMMDDhhmmss 形式		△	